


ARDEX AMERICAS | Compuestos de parcheo no estructurales

	Exterior	Aplicar con llana	Verter	Concreto	Madera	Albañilería	Terrazo	Cerámicos	Gres	Residuos de adhesivo	Aplicación ultra fina	Mínimo	Máximo	Pisar	Instalar piso	Rendimiento	ELIJA...
ARDEX FEATHER FINISH®		●		●	●	●	●	●	●	●	●	Untra fino	1/2" 12 mm	15 minutos	15 a 20 minutos	300 ft ² (27,8 m ²) raspado	un desempeño sin igual
ARDEX SD-P® RAPID		●		●			●	●	●			Untra fino	1 a 3" con agregado 2,5 a 7,6 cm	15 minutos	60 minutos	50 ft ² en 1/8" 4,6 m ² en 3 mm	hacer rampas y enrasar con un fraguado más rápido
ARDEX SD-P®		●		●			●	●	●			Untra fino	1 a 3" con agregado 2,5 a 7,6 cm	15 minutos	90 minutos	50 ft ² en 1/8" 4,6 m ² en 3 mm	formar rampas y enrasar con un tiempo abierto más largo
ARDEX FORTI FINISH™		●		●						●		Untra fino	1/2" 12 mm	15 a 30 minutos	15 a 30 minutos	40 ft ² en 1/16" 3,7 m ² en 1,5 mm	alta resistencia
ARDEX SKM™ Skim Finish		●		●	●			●	●	●	●	Untra fino	1/2" 12 mm	30 minutos	1 a 2 horas	150-200 ft ² (14-18,5 m ²) raspado	capas ultrafinas
ARDEX GPST™		●		●	●		●	●	●	●		Untra fino	1/2" 12 mm	30 minutos	1 a 2 horas	65 ft ² en 1/8" 6 m ² en 3 mm	la aplicación general
ARDEX MRP™		●		●								Untra fino	1/4 a 1/2" 6 a 12 mm	3 a 4 horas	(instalar MC) 16 horas	35 ft ² en 1/8" 3,2 m ² en 3 mm	la resistencia a la humedad
ARDEX CP™	●	●		●								1/4" 6 mm	1/2" a 2" con agregado 12 mm a 5 cm	2 horas	N/A	22,5 ft ² en 1/4" 2,1 m ² en 6 mm	reparación de concreto versátil

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000).