

ARDEX CD FINE^{MC}

Enduit à béton

Modifié avec des polymères haute performance et des ciments hydrauliques pour donner une adhérence exceptionnelle. Appliquer à la truelle, au racloir ou au pistolet à trémie; texturer au balai avant la prise pour obtenir une surface moins glissante.

Caractéristiques principales

- À base de ciment Portland
- Intérieur ou extérieur
- Pour sols et murs
- Proportion de mélange spécial pour ragréer les défauts mineurs
- Disponible en gris et en blanc
- Peut être recouvert de couleur pour obtenir un fini décoratif

Installation

- **Conseils généraux de préparation :**
 - Aucun apprêtage nécessaire
 - Utiliser ARDEX CG^{MC} Concrete Guard 1:1 avec de l'eau sur des surfaces poreuses pour minimiser les piqûres
 - Utiliser ARDEX CG Concrete Guard 1:1 avec de l'eau pour augmenter le temps d'application de l'ARDEX CD FINE^{MC}
- **Conditionnement :** Sac de 9 kg (20 lb)
- **Couverture :** jusqu'à 9,3 m² par sac à une épaisseur de 0,8 mm (100 pi² à 1/32 po)
- **Délai d'utilisation :** 30 minutes
- **Temps de travail :** Environ 10 à 15 minutes
- **Circulation piétonnière :** 2 heures
- **Application d'un revêtement à base d'eau :** 2 heures environ

Rendement

- **ASTM C109 (air mod) résistance à la compression :** 280 kg/cm² (4 000 psi) à 28 jours
- **COV:** 0



SYSTÈMES DE RÉPARATION
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF411F 11/14