ARDEX E 25MC

Émulsion résiliente

Additif spécialement conçu pour certaines sous-couches et couches de surface ARDEX.

Améliore le module d'élasticité et les résistances à la traction et à la flexion pour les applications difficiles et les zones à fortes contraintes.

Mélanger avec certains produits de surface autonivelants ARDEX pour les zones soumises à une circulation importante, à une circulation lourde sur roues, à une charge statique et/ou à d'autres conditions de fortes contraintes.

Mélanger avec certaines sous-couches de rebouchage ARDEX pour l'installation sur des dalles de vinyle (VCT) hors-sol ou comme agent de comblement du gaufrage pour les revêtements de vinyle en feuilles résidentiels.

Mélanger avec l'ARDEX K 15 pour certaines applications spécialisées. Communiquer avec le service technique d'ARDEX pour obtenir des conseils.

Pour les zones intérieures et sèches seulement.

Pour les instructions de préparation du support, de mélange et d'application, veuillez consulter la fiche technique de la sous-couche ou de la couche de surface ARDEX en cours d'installation.

ARDEX Amériques
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 É.-U.
1 888 512-7339
www.ardexamericas.com

ARDEX E 25[MC]

Émulsion résiliente

Notes

Conçu pour être utilisé par des entrepreneurs professionnels formés à l'application de ce produit ou de produits similaires. Non vendu par ARDEX par l'intermédiaire de centres de rénovation. Ne jamais mélanger du ciment ou des additifs qui ne respectent pas nos recommandations écrites. Pour obtenir des informations sur les formations de l'Académie ARDEX, consulter l'adresse : www.ardexamericas.com/fr/.

Conformément aux normes de l'industrie et afin de déterminer la pertinence des produits pour leur usage prévu, installer en tout temps un nombre suffisant de surfaces d'essai correctement réparties, y compris le revêtement de sol fini ou les scellants. Des zones d'essai sont toujours requises sur les résidus d'adhésif. Étant donné que les revêtements de sol et les scellants varient, toujours contacter le fabricant du revêtement de sol ou du scellant et vous y fier pour obtenir des directives précises, y compris la teneur en humidité maximale permise, le choix d'adhésif et l'utilisation finale prévue du produit.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, garder le contenant bien scellé. Ouvrir et refermer le contenant au besoin. Entreposer le contenant à une température ambiante comprise entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F). Si le contenant est exposé à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) et qu'il semble congelé ou croûté, ne pas l'utiliser et contacter le service technique d'ARDEX pour obtenir plus de détails.

Observer les règles de base du bétonnage. Si l'installation ne se déroule pas comme prévu : communiquer avec le service technique d'ARDEX avant de poursuivre les travaux. Éliminer l'emballage et les résidus conformément aux règlements en vigueur. Ne pas jeter le produit dans les égouts. Ne pas réutiliser l'emballage.

Précautions

Lire attentivement et suivre toutes les précautions et mises en garde indiquées sur l'étiquette du produit. Pour obtenir toutes les informations sur la sécurité, consulter la fiche signalétique (FS) disponible à l'adresse : www.ardexamericas.com/fr/.

Données techniques conformément aux normes de qualité du fabricant

Emballage :	Contenant de 1 gal. (3,8 l)
Entreposage :	Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer le contenant au soleil. Empêcher de geler. Tenir loin de la chaleur. Garder le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Durée de conservation :	Un an
Garantie :	La garantie limitée standard d'ARDEX, L.P. s'applique. Pour obtenir tous les détails sur la garantie : https://www.ardexamericas.com/fr/services/warranties/.

Fabriqué aux États-Unis. © 2026 ARDEX, L.P. Tous droits réservés.
Mise à jour 2026-09-29. Remplace toutes les versions précédentes. Dernière version disponible à l'adresse : www.ardexamericas.com/fr/.

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.

ARDEX Amériques
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 É.-U.
1 888 512-7339
www.ardexamericas.com