ARDEX E 25™

Emulsión flexible

Aditivo especialmente formulado para determinadas bases y acabados ARDEX

Mejora el módulo de elasticidad y las fuerzas de cohesión y flexión para aplicaciones exigentes y zonas de alto estrés

Mezclar con determinados productos de superficie autonivelantes ARDEX para zonas sujetas a tránsito intenso, circulación pesada sobre ruedas o carga estática y/u otras condiciones de alto estrés

Mezclar con determinados productos de reparación y nivelación ARDEX para realizar instalaciones sobre losetas de vinilo (VCT) situadas por encima del nivel del suelo, o bien como compuesto nivelador para cubrir texturas en recubrimientos de vinilo en láminas de uso residencial

Mezclar con ARDEX K 15 para determinadas aplicaciones especializadas. Contactar al Departamento de Servicio Técnico de ARDEX para más información

Solo para zonas interiores y secas

Para obtener instrucciones de preparación del substrato, mezcla y aplicación, consultar la ficha técnica de la base o el acabado ARDEX que se esté instalando

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
EE. UU.
888-512-7339

ARDEX E 25™

Emulsión flexible

Notas

Diseñado para ser usado solo por contratistas profesionales que estén capacitados en la aplicación de este producto y/o productos similares. ARDEX no lo vende a través de ferreterías de hogar. Nunca mezclar cemento ni aditivos que no cumplan con nuestras recomendaciones escritas. Para obtener información sobre los entrenamientos de la Academia ARDEX, visitar: www.ardexamericas.com/es/

De acuerdo con los estándares de la industria, y para determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto, instalar siempre un número adecuado de zonas de prueba ubicadas adecuadamente, incluyendo el recubrimiento de piso final o los selladores. Siempre se requieren instalaciones de prueba sobre residuos de adhesivo. Debido a que los recubrimientos de piso y los selladores varían, siempre consultar y confiar en el fabricante del recubrimiento de piso o el sellador para obtener instrucciones específicas, como el contenido de humedad máximo permitido, la selección del adhesivo y el uso final previsto del producto.

Mantener el contenedor bien cerrado cuando no esté en uso. Abrir y cerrar bien según sea necesario. Guardar el contenedor a temperatura ambiente de 10°C a 32°C (50°F a 90°F). Si el contenedor se expone a temperaturas inferiores a 10°C (50°F) y parece congelado o pastoso, no usarlo y contactar al Departamento de Servicio Técnico de ARDEX para obtener más información.

Observar las reglas básicas del trabajo con concreto. Si la instalación no avanza como se esperaba: contactar al Departamento de Servicio Técnico de ARDEX antes de continuar. Desechar el embalaje y los residuos conforme a las normas vigentes. No arrojar el material en los desagües. No volver a usar el embalaje.

Precauciones

Leer detenidamente y respetar todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consultar la Hoja de datos de seguridad (SDS) disponible en: www.ardexamericas.com/es/.

Datos técnicos de acuerdo con los estándares de calidad del fabricante

Embalaje:	Contenedor de 3.8 L (1 galón).
Almacenamiento:	Conservar en un lugar fresco y seco. No exponer el contenedor a la luz solar. Evitar que se congele. Mantenerlo alejado del calor. Mantener el contenedor bien cerrado cuando no esté en uso.
Vida útil:	Un año
Garantía:	Se aplica la Garantía limitada estándar de ARDEX, L.P. Para obtener todos los detalles de la garantía: www.ardexamericas.com/es/servicios/garantias/.

Fabricado en EE. UU. © 2026 ARDEX, L.P. Todos los derechos reservados. Contenido actualizado 2026-09-29. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en: www.ardexamericas.com/es/.

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 EE. UU.
888-512-7339
www.ardexamericas.com/es/