

ARDEX S 1-K^{MC}

Composé imperméabilisant à un élément et membrane d'isolation des fissures

Le composé imperméabilisant à un seul élément et la membrane d'isolation des fissures ARDEX S 1-K^{MC} est un composé imperméabilisant porteur à un seul élément facile à utiliser qui produit un revêtement imperméabilisant du côté positif et flexible pour tous les supports d'immeuble intérieurs courants demandant une protection contre l'exposition à l'eau par le dessus qui pourrait endommager les installations de carreaux.

L'ARDEX S 1-K doit être utilisé sur le béton, les finis de maçonnerie, les carreaux existants, les cloisons sèches, le plâtre, les planches d'appui cimentaires et le contreplaqué sur les planchers et murs intérieurs.

Imperméabilisant par le dessus et flexible pour les planchers et murs intérieurs

Utiliser pour les salles de bains, les douches et les autres endroits mouillés

Système à deux couches très facile à appliquer – Installer avec un rouleau à peinture ou un pinceau!

Isolation des fissures jusqu'à 3 mm (1/8 po)

Test d'inondation en 12 à 24 heures

Consistance très malléable, et minimum de gouttes et d'éclaboussures

Pour obtenir toute la documentation technique, consulter le relevé des données techniques à l'adresse www.ardexamericas.com.



Taux de couverture

Unité de 13 lb (3,5 gal.) - 195,5 pi² (18 m²)
2 couches sur la cloison sèche

Unité de 3,79 l (1 gal.) - 56,75 pi² (5,27 m²)
2 couches sur la cloison sèche

Temps de séchage

Première couche : 1 à 2 heures
Deuxième couche : 12 à 16 heures



ANSI A 118.10



systemONE
warranty



tile & stone
Installation Systems

www.ardexamericas.com