

ARDEX S 1-K™

Membrana impermeabilizante y aislamiento de grietas de un componente

ARDEX S 1-K™ es una membrana impermeabilizante y aislamiento de grietas de un componente, fácil de usar, que produce una impermeabilización flexible con capacidad para impermeabilizar del lado positivo todos los sustratos comunes en el interior del edificio que requieran protección de la exposición positiva al agua.

ARDEX S 1-K se puede usar sobre concreto, acabados de mampostería, losetas existentes, tableros de yeso, yeso, fibrocemento y madera contrachapada en pisos y paredes en interiores.

Impermeabilizante flexible para el lado positivo de pisos y paredes en interiores

Usar en baños, duchas y otras áreas mojadas

Muy fácil de aplicar, sistema de 2 capas – ¡Instalar con rodillo o brocha!

Aislamiento de grietas de hasta 3 mm (1/8")

Prueba de estanqueidad en 12 a 24 horas

Consistencia fácil de trabajar; goteos y salpicaduras mínimos

Para una documentación técnica completa, consultar la ficha técnica en www.ardexamericas.com



Coverage Rates

Unidad de 13,25 L (3,5 gal) - 18 m² (195,5 ft²)
2 capas sobre tableros de yeso

Unidad de 3,79 L (1 gal) - 5,27 m² (56,75 ft²)
2 capas sobre tableros de yeso

Tiempo de secado

Primera capa: 1 a 2 horas
Segunda capa: 12 a 16 horas



systemONE™
warranty



tile & stone
Installation Systems

www.ardexamericas.com