



ARDEX SX™

Produit de scellement à base de 100 % de silicone pour les applications de carreaux et de pierres

Rapide, facile et durable!



Produit de scellement neutre à base de 100 % de silicone, en un composant, pour boucher les joints lors de la pose de carreaux et de pierres

Prise rapide*; prend rapidement lorsqu'il est exposé à l'humidité atmosphérique, formant un lien durable, solide et résistant aux taches

Aucun affaissement ni effondrement

Ne tache pas

Adhérence exceptionnelle; flexible en permanence

Résiste aux UV et résiste aux moisissures

Facile à appliquer et à lisser

Pour les poses en intérieur ou en extérieur, y compris dans les piscines et autres zones mouillées

Disponible en 36 coloris assortis aux coulis ARDEX, et en transparent

ASTM C-920, type S, niveau NS, classe 25, utilisation T, A, M, G, I - classe 1

ARDEX SX™

Produit de scellement à base de 100 % de silicone pour les applications de carreaux et de pierres

Applications convenables

- Bouchage des joints lors de la pose de carreaux et de pierres
- Poses en intérieur ou en extérieur
- Piscines et autres zones mouillées

Conditions du chantier

ARDEX SX est destiné à une utilisation à des températures de matériaux et de surfaces comprises entre 10 °C et 29 °C (50 °F et 85 °F). Ne pas procéder à la pose si la température de la surface ou de l'air ambiant est inférieure à 10 °C (50 °F). Pour obtenir des instructions de pose par temps chaud, communiquer avec le service technique d'ARDEX.

Étape 1 : Proper Prep™

Le carreau existant doit être solidement posé. Les joints des carreaux doivent être propres et ne contenir aucun matériau de pose, poussière, humidité ou substance étrangère.

Pour obtenir un joint net, droit et facile à nettoyer, recouvrir les deux côtés du joint de ruban adhésif ou autre produit similaire.

Étape 2 : Application

Outils recommandés : Pistolet de calfeutrage; ruban adhésif (ou similaire); essences minérales, alcool isopropylique ou autre solvant ou nettoyant similaire.

Application : Couper la tête du tube à l'épaisseur désirée. Appliquer avec un pistolet de calfeutrage en forçant le produit de scellement à pénétrer dans le joint, puis terminer avec un outil si nécessaire.

Durcissement : Après 15 minutes, une pellicule se formera sur ARDEX SX. Le produit aura complètement durci après 48 heures*. ARDEX SX doit être complètement durci (48 heures; 25 °C / 77 °F) avant de pouvoir être immergé dans l'eau et exposé au trafic régulier.

Nettoyage : Nettoyer le produit en trop avec des essences minérales, de l'alcool isopropylique ou autre solvant ou nettoyant similaire.

Remarques

Conçu pour être utilisé par des entrepreneurs professionnels qui sont formés dans l'application de ce produit ou de produits semblables. Non vendu par ARDEX par l'entremise de centres de rénovation. Pour obtenir de l'information sur les formations de l'Académie ARDEX, consultez :

www.ardexamericas.com.

Ne jamais mélanger avec du ciment ou des additifs. Conformément aux normes de l'industrie et pour déterminer la pertinence des produits pour leur usage prévu, toujours installer un nombre suffisant de surfaces d'essai correctement réparties. L'utilisateur est responsable de tester les emplois proposés sur tous les supports et surfaces. Si l'installation ne se déroule pas comme prévu : communiquer avec le service technique d'ARDEX avant de poursuivre les travaux.

Il est à noter que le produit ARDEX SX ne peut pas être recouvert de peinture.

Observer les règles de base concernant la pose de carreaux. Éliminer l'emballage et les résidus conformément aux règlements en vigueur. Ne pas jeter le produit dans les égouts. Ne pas réutiliser l'emballage.

Précautions

Lire attentivement et suivre toutes les précautions et mises en garde écrites sur l'étiquette du produit. Pour obtenir toute l'information sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (FDS) disponible à l'adresse :

www.ardexamericas.com.

Copyright 2026 ARDEX L.P. Tous droits réservés. Mise à jour 2026-09-30. Remplace toutes les versions précédentes. Dernière version disponible à l'adresse :

www.ardexamericas.com.

Données techniques conformément aux normes de qualité du fabricant

*Toutes les données sont basées sur une largeur et une profondeur de joint de 6,3 mm (1/4 po), à une température de 25 °C (77 °F) et une humidité relative de 55 %. Les propriétés physiques correspondent à des valeurs typiques et ne sont pas des spécifications.	
Couverture	Env. 7,6 mètres linéaires (25 pieds linéaires). La couverture réelle peut varier selon les conditions du site de travail, la texture des carreaux et les méthodes de pose.
Température d'emploi	-52 °C (-62 °F) à 176 °C (350 °F)
Mouvement du joint	± 25 %
Effondrement	Aucun
Dureté Shore A	35 (± 5)
Formation de la pellicule	15 minutes
Sec au toucher	25 minutes
Résistance à la traction	2,14 N/mm² (310 psi)
Allongement	410%
Ouverture à la circulation / Immersion dans l'eau	48 heures*
Couleurs	Consulter le nuancier des coulis ARDEX, disponible auprès de votre distributeur ARDEX local.
COV	4,0% COV, selon le calcul de la CARB
Conditionnement	Poids net du tube 299 ml (10,1 oz liq.)
Entreposage	Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser le contenant exposé au soleil.
Durée de conservation	18 mois si non ouvert.
Garantie	La garantie limitée standard d'ARDEX L.P. s'applique. Ce produit peut également bénéficier de la garantie ARDEX SystemOne™ lorsqu'il est utilisé conjointement avec certains produits ARDEX de pose de carreaux et de pierre. Pour obtenir tous les détails des garanties : ardexamericas.com/fr/services/warranties .

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 É.-U.
888-512-7339

www.ardexamericas.com