



Membrane d'étanchéité ARDEX TLT^{MC}

et pare-vapeur pour la pose de carreaux et de pierres

La seule membrane d'étanchéité et pare-vapeur
à utiliser pour pratiquement tous les travaux!

Pour l'étanchéisation de la partie supérieure des sols et des murs

Coefficient de perméabilité acceptable pour les douches à vapeur
résidentielles et commerciales

Pour l'intérieur ou l'extérieur*

Idéal pour les piscines; une seule couche suffit

Pour les balcons et les terrasses

Utiliser TLT^{MC} pour l'installation de systèmes de douche

Facile à couper et à appliquer

Utiliser avec les mortiers modifiés aux polymères ARDEX
de haute performance



systemONE[™]
warranty

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
724-203-5000
888-512-7339
www.ardexamericas.com

Membrane d'étanchéité ARDEX TLT^{MC}

et pare-vapeur pour la pose de carreaux et de pierre

Description

La membrane d'étanchéité et pare-vapeur ARDEX TLT^{MC} pour la pose de carreaux et de pierres est une membrane d'étanchéité et pare-vapeur liée et pliable, à appliquer en feuilles à coller.

La membrane d'étanchéité est faite de polyéthylène avec un non-tissé de haute performance qui permet de fixer solidement la membrane à l'aide de mortiers ARDEX avant la pose de carreaux ou de pierres dans les endroits dont la partie supérieure nécessite une étanchéisation et un pare-vapeur. Le carrelage peut être posé directement sur cette membrane d'étanchéité. La membrane d'étanchéité ARDEX TLT^{MC} présente un coefficient de perméabilité acceptable pour les douches à vapeur commerciales et est idéale pour les piscines et les systèmes de douche.

Préparation du support

Le support doit être propre, stable, solide et convenir à la pose de carreaux et de dalles.

Comblir tous les trous, fissures et creux avec un des produits ARDEX suivants, selon le besoin :

Produit	Support	Intérieur	Extérieur	Vertical	Horizontal
Ciment pour chape à prise rapide ARDEX A 38 ^{MC} ou ciment prémélangé pour chape à prise rapide ARDEX A 38 MIX ^{MC}	Béton	X	X		X
	Bois	X			X
Mortier pour rampes et de lissage précarreaux à prise rapide ARDEX AM 100 ^{MC}	Béton	X	X	X	X
	Bois				
Sous-couche autolissante ARDEX Liquid BackerBoard ^{MD} pour sous-planchers intérieurs en bois et en béton	Béton	X			X
	Bois	X			X
Sous-couche autolissante ARDEX TL 1000 ^{MC}	Béton	X			X
	Bois				
Sous-couche de ragréage et de finissage d'enduit ARDEX SKM ^{MC}	Béton	X		X	X
	Bois	X		X	X

Se conformer aux instructions et aux temps de séchage figurant dans les fiches techniques d'ARDEX.

Des joints de dilatation doivent être prévus sur les fissures et les joints mobiles existants et aux points où le matériau du support change de composition ou d'orientation, conformément à la norme ANSI A 108 AN-3.7.

Outils recommandés

Ciseaux ou couteau tout usage, truelle brettelée en V de 6,3 mm x 4,7 mm (1/4 po x 3/16 po) et truelle lisse et plate ou un outil similaire.

Application

À l'aide de ciseaux ou d'un couteau tout usage, couper la membrane avant l'installation afin d'assurer un bon ajustement. Laisser un espace de 6,3 mm (1/4 po) à chaque zone de rupture de plan pour éliminer l'air. Après la coupe, la membrane doit être installée avec un des mortiers pour carreaux ARDEX suivants** :

- Mortier renforcé de fibres pour carreaux et pierre ARDEX X 77^{MC} MICROTEC^{MD}
- Mortier-colle semi-fluide renforcé de fibres pour carreaux et pierre ARDEX X 78^{MC} MICROTEC^{MD}
- Mortier flexible pour carreaux et pierre ARDEX X 5^{MC}
- Mortier flexible à prise rapide pour carreaux et pierre ARDEX X 7 R^{MC}
- Composé d'isolation et d'étanchéisation des fissures à prise rapide ARDEX 8+9^{MC}
- Mortier universel pour carreaux et pierres universel et ultraléger ARDEX X 65^{MC}

Tout en tenant compte du temps ouvert du mortier, appliquer le coulis de liaison sur le support à l'aide d'une truelle brettelée en V de 6,3 mm x 4,7 mm (1/4 po x 3/16 po). Enfoncer fermement la membrane dans le mortier mouillé à l'aide d'une truelle lisse et plate afin d'assurer une couverture correcte et d'empêcher la création de bulles. Il est conseillé de commencer au centre de la surface de pose et presser vers les bords de la membrane. Il est possible de poser la membrane soit en créant des joints d'abouts conjointement avec le ruban de renforcement des joints TLT^{MC}, soit en faisant chevaucher les joints de la membrane sur 50 mm (2 po).

Pour les raccords de sols et de murs, étanchéfier avec le ruban de renforcement des joints TLT et poser tous les coins intérieurs et extérieurs à l'aide des coins intérieurs ARDEX TLT^{MC} et des coins extérieurs ARDEX TLT^{MC}. L'ARDEX 8+9 et le produit de scellement et adhésif polyvalent de construction ARDEX TLT 700^{MC} peuvent être utilisés conjointement avec des colliers de tuyaux ARDEX TLT^{MC} autour de toute la tuyauterie et la robinetterie afin d'assurer l'étanchéité à l'eau.

Installation de douches à vapeur commerciales, de piscines, de bains de vapeur, de balcons et de terrasses

Afin d'obtenir une protection maximale contre la vapeur, installer la membrane d'étanchéité ARDEX TLT^{MC} avec le composé d'isolation et d'étanchéisation des fissures à prise rapide ARDEX 8+9^{MC} à l'aide d'une truelle brettelée en V de 6,3 mm x 4,7 mm (1/4 po x 3/16 po). Suivre les instructions indiquées ci-dessus pour utiliser la méthode de chevauchement ou de joints d'abouts.

Pose du carrelage et jointoiment

Les carreaux doivent posés avec un des mortiers pour carreaux ARDEX suivants** :

- Mortier renforcé de fibres pour carreaux et pierre ARDEX X 77^{MC} MICROTEC^{MD}
- Mortier-colle semi-fluide renforcé de fibres pour carreaux et pierre ARDEX X 78^{MC} MICROTEC^{MD}
- Mortier universel pour carreaux et pierres universel et ultraléger ARDEX X 65^{MC}
- Mortier flexible pour carreaux et pierre ARDEX X 5^{MC}
- Lit de mortier mince à épais à prise rapide renforcé de fibres ARDEX X 32^{MC} MICROTEC^{MD}
- Mortier flexible à prise rapide pour carreaux et pierre ARDEX X 7 R^{MC}
- Mortier à prise rapide pour pierre naturelle et carreaux ARDEX N 23^{MC***}
- Hybride mastic/mortier-colle pour carreaux et pierre à prise rapide ARDEX S 48^{MC***}

On doit laisser le mortier pour carreaux ARDEX utilisé pour installer la membrane d'étanchéité ARDEX TLT^{MC} durcir suffisamment avant de poser le carrelage. Consulter le relevé des données techniques en ce qui concerne le mortier pour carreaux ARDEX choisi, et respecter le temps de durcissement requis pour les installations de carreaux horizontales. Une fois que le mortier pour carreaux ARDEX sous-jacent est suffisamment durci, installer le carrelage en utilisant le mortier pour carreaux ARDEX choisi conformément à son relevé des données techniques et à la norme ANSI A 108.5. Si un essai d'inondation est nécessaire, laisser les matériaux durcir pendant 24 heures. Le jointoiment peut être effectué une fois les carreaux pris, conformément aux instructions des relevés des données techniques appropriées.

Tailles offertes

Membrane d'étanchéité TLT^{MC} 716 en rouleau de 1 m de largeur x 10 m de longueur (39 po x 33 pi) (rouleau de 10 m² (108 pi²))

Membrane d'étanchéité TLT^{MC} 717 en rouleau de 1 m de largeur x 30 m de longueur (39 po x 98 pi) (rouleau de 30 m² (323 pi²))

Accessoires

Rouleau de ruban à joints de 10 m x 12 cm (32,8 pi x 4,9 po) TLT^{MC} 709

Rouleau de ruban à joints de 20 m x 12 cm (65,6 pi x 4,9 po) TLT^{MC} 710

Rouleau de ruban à joints de 30 m x 12 cm (98,4 pi x 4,9 po) TLT^{MC} 711

Coins intérieurs à 90 degrés TLT^{MC} 704

Coins intérieurs à 90 degrés TLT^{MC} 705

Coins intérieurs à 135 degrés TLT^{MC} 706

Coins intérieurs à 135 degrés TLT^{MC} 707

TLTTM 713 Joint de tuyau

TLTTM 714 Joint de vanne de mélange

Remarques

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Entreposer à la verticale à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

* Les membranes d'imperméabilisation L'ARDEX TLT^{MC} ont sensibles aux UV. Ne pas exposer les membranes d'imperméabilisation L'ARDEX TLT^{MC} à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

** ARDEX recommande d'utiliser un mortier modifié aux polymères pour carreaux ou pierre classifié ISO 13007 C2 ou conforme aux normes ANSI A118.4 ou ANSI A118.15 pour installer les membranes d'imperméabilisation L'ARDEX TLT. Il est vivement recommandé d'utiliser les mortiers ARDEX pour carreaux et pierre pour leurs capacités uniques de durcissement et de cure. De plus, l'utilisation d'un mortier pour carreaux et pierres ARDEX avec le coulis ARDEX approprié rend l'installation admissible à la garantie ARDEX Tile and Stone SystemOne^{MC}.

*** L'ARDEX N 23 et l'ARDEX S 48 ne doivent être utilisés que pour la pose de carrelage dans les zones humides par intermittence à l'intérieur et sur les sols de douches protégés par une membrane d'étanchéité homologuée. Pour les applications d'ARDEX N 23 et d'ARDEX S 48, communiquer avec le service technique d'ARDEX.

Précautions

Lire soigneusement et suivre toutes les précautions et les avertissements sur l'étiquette du produit. Pour obtenir toutes les informations en matière de sécurité, consulter la fiche technique qui se trouve à www.ardexamericas.com.

Garantie

Garantie limitée standard d'ARDEX Engineered Cements. Ce produit peut également bénéficier de la garantie limitée de 10 ans SystemOne^{MC} d'ARDEX Americas lorsqu'il est utilisé conjointement avec certains mortiers et coulis ARDEX.

MISES À JOUR TECHNIQUES IMPORTANTES

Mise à jour technique en vigueur le June 28, 2018:

Épaisseurs du mortier pour carreau ARDEX sur les membranes

[CLIQUER ICI](#)

© 2024 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés.

Contenu mis à jour le 05-11-2025. Publication le 06-11-2025.

Remplace toutes les versions précédentes. Consulter www.ardexamericas.com pour obtenir la version la plus récente de ce document, et les mises à jour techniques qui pourraient remplacer les renseignements qui y sont contenus.

Visiter www.youtube.com/ARDEX101 pour regarder les vidéos de démonstration des produits ARDEX Americas.

Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et de l'information sur le pouce concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
724-203-5000
888-512-7339
www.ardexamericas.com