

ARDEX X 3^{MC}

Mortier pour carreaux et pierre

L'ARDEX X 3 est un mortier pour carreaux et pierre modifié aux polymères et à base de ciment Portland qui, au mélange, prend une consistance onctueuse facile à appliquer.

Pour la pose de carreaux de grès, de céramique, de mosaïque et de la plupart des pierres naturelles sur de nombreuses surfaces intérieures ou extérieures courantes, ou encore des carreaux de porcelaine sur des surfaces intérieures en béton absorbant ou en ciment. Consulter la fiche technique.

Caractéristiques principales

- Pour l'intérieur ou l'extérieur
- Convient aux systèmes de chauffage au sol
- Adhérence élevée
- Bonne résistance à l'affaissement
- Résiste à l'eau et au gel
- Offert en gris et en blanc

Application

Conditionnement :	sacs de 18 kg (40 lb.)
Couverture :	Jusqu'à 7,9 m ² (80 pi ²) avec une truelle brettelée de 6 x 6 x 6 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po)
Temps ouvert :	Jusqu'à 15 minutes
Temps d'emploi :	Environ 15 à 20 minutes
Délai d'utilisation :	Environ 3 heures
Délai avant jointoiement des murs :	8 heures
Délai avant jointoiement des planchers :	24 heures
COV :	0

Rendement



systemONE
warranty

Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou composer le 888-512-7339 avant l'installation. Pour obtenir une formation gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Académie ARDEX.

Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et de l'information sur le pouce concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



ARDEX tile & stone
Installation Systems



ARDEX MORTIERS



AMERICAS

888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com

ATS-287 F 03/23