

ARDEX 8+9^{MC}

Composé d'isolation et d'étanchéisation des fissures à prise rapide ARDEX 8+9^{MC}

Système liquide à deux composants, sans solvant, de ciment Portland et à base d'acrylique qui donne un revêtement étanche et souple pour protéger les supports contre l'infiltration d'eau par la surface supérieure et les côtés. Le produit ARDEX 8+9 donne un couche d'adhérence exceptionnelle pour les matériaux de pose ARDEX tels que les carreaux et la pierre.

Caractéristiques principales

- **Idéal pour les douches, les salles de bain et les cuisines commerciales ou résidentielles**
- **Maintenant Offert en Gris ou en Blanc**
- **Adhérence ciment sur ciment**
- **Séchage rapide - pose de carreaux possible après 90 minutes**
- **Isolation des fissures jusqu'à 3 mm (1/8 po)**
- **1/3 de coût en moins par 0,09 m² (1 pi²) que les produits concurrents**
- **Facile à préparer et à appliquer**



BLANC




GRIS

Installation

- **Format disponible :**
 - Contenant pratique : 3,78 l (1 gal) d'ARDEX 8 par 4 kg (9 lb) d'ARDEX 9
 - Unité commerciale : 11,34 l / 3 gal d'ARDEX 8 et 12 kg / 27 lb d'ARDEX 9
- **Couverture :**
 - Contenant pratique : 9,3 m² (100 pi²) par unité
 - Unités commerciales : 27,9 m² (300 pi²) par unité
- **Délai d'utilisation :** 45 minutos
- **Temps de séchage :** 30 à 45 minutes pour la première couche/Environ 60 minutes pour la couche finale
- **Test d'inondation :** peut commencer 4 heures après la pose de la deuxième couche



Rendement



Visitez [www.youtube.com/ARDEX101.com](http://www.youtube.com/ARDEX101) pour regarder une vidéo de démonstration du produit ARDEX 8+9^{MC}.

Pour utiliser facilement lors de vos déplacements les calculateurs de produits ARDEX et l'information concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



AF 394 F 8/16

ÉTANCHÉITÉ ET L'ISOLEMENT
DE LA FISSURE



AMERICAS

888-512-7339

+1-725-203-5000

www.ardexamericas.com