

ARDEX ARDISEAL^{MC} RAPID PLUS

Produit de scellement semi-rigide

Le produit de scellement ARDEX ARDISEAL^{MC} RAPID PLUS est conçu spécifiquement pour remplir les fissures et les joints de sols en béton sujets à une circulation intensive de piétons et de pneus en caoutchouc. ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS prend une consistance semi-rigide en séchant. Sa plage de températures étendue en fait un produit idéal pour les congélateurs tout comme les entrepôts.

Caractéristiques principales

- **Produit de scellement semi-rigide en deux parties**
- **Température d'emploi entre -40 °C et 48 °C (-40 °F à 120 °F)**
- **Peu d'odeur**
- **Résistant à l'abrasion**
- **Consistance autonivelante**
- **100 % de solides par poids**
- **100 % solide, sans retrait**

Installation

- **Conditionnement** : un système de cartouche double pratique de 0,6 l (21,6 oz)
- **Couverture** : Environ 16 m linéaires sur une largeur de 0,32 cm et une profondeur de 1,3 cm (53 pi linéaires sur 1/8 po de largeur et 1/2 po de profondeur)
- **Vie en pot** : 3 minutes
- **Temps de séchage** : 90 minutes

Rendement

- **Résistance à la traction (ASTM D412)** : environ 84 kg/cm² (1200 psi)
- **Allongement (ASTM D412)** : 82 %
- **Force de liage (ASTM C882)** : 28 kg/cm² (400 psi)
- **Dureté Shore A (ASTM D2240)** : 75 à 80
- **COV** : 8 g/L

La couleur peut varier d'un lot à l'autre. La stabilité de la couleur peut être influencée par l'humidité, l'éclairage, la lumière solaire ou l'exposition à des produits chimiques. La coloration de ce produit ne reste pas stable lorsqu'il est exposé aux rayons UV.



PRÉPARATION DU
SUPPORT



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF311F 11/14