ARDEX BACA[MC]

Produit liant et anticorrosion

ARDEX BACA[MC] est un revêtement à deux composants à base de ciment/époxyde Portland appliqué au pinceau ou au vaporisateur pour ses propriétés anticorrosives lors du renforcement de l'acier, ou pour son adhérence lors de l'installation de béton frais ou de mortier sur du béton existant.

Caractéristiques principales

- **Peut être appliqué à tous les niveaux**
- **S'utilise sur le béton à l'intérieur et à l'extérieur**
- **Peut être nettoyé à l'eau seulement.**
- **Réparations de béton sur des surfaces horizontales ou verticales et sur le béton projeté**
- **Permet au béton de respirer**

Installation

- **Partie A :** 3,78 l (1 gallon) de liquide
- **Partie B :** Poudre de 12,7 kg (28 lb)
- **Couverture :** 16 à 18 m² (175 à 200 pi²) par unité
- **Délai d'utilisation :** 90 minutes
- **Temps ouvert :** jusqu'à 24 heures
- **Liant :** une couche de 500 microns (20 mils)
- **Agent anticorrosion :** deux couches de 250 microns (10 mils)

Rendement

- **Force de liage ASTM C882 :**
  - 2 heures 1 800 (127 kg/cm²)
  - 24 heures 2 100 (148 kg/cm²)
- **Résistance à la flexion (lb/po²) ASTM C78 :** 28 jours 2 000 (141 kg/cm²)
- **Faible teneur en COV, ininflammable**

ARDEX
INTÉGRITÉ STRUCTURELLE

MADE IN THE USA

SYSTÈMES DE RÉPARATION POUR BÉTON MODIFIÉ

ARDEX
AMERICAS
+1-724-203-5000
888-512-7339
www.ardexamericas.com