

ARDEX CG™ Concrete Guard

Scellant pour béton acrylique à l'eau, haute performance

Scelle et protège toutes les surfaces nues de béton absorbant et de maçonnerie, y compris les chapes ARDEX. Veuillez consulter les brochures de chaque produit.

Caractéristiques principales

- Intérieur et extérieur
- Ininflammable
- Stable aux UV

Installation

- **Conditionnement** : 1 gallon/3,79 L
- **Couverture** :
 - Gris sur finition au balai : 14 à 19 m² (150 à 200 pi²) par gallon
 - Gris sur finition lisse : 19 à 37 m² (200 à 400 pi²) par gallon
 - Transparent sur finition au balai : 19 à 28 m² (200 à 300 pi²) par gallon
 - Transparent sur finition lisse : 37 à 56 m² (400 à 600 pi²) par gallon
- **Appliquer en utilisant** : Rouleau à poils (9,5 mm/3/8 po)
- **Temps de séchage** : (minimum à 21 °C/70 °F) au toucher : 1 heure
- **Application de deuxième couche** : 2 à 4 heures
- **Circulation piétonnière** : 24 heures

Rendement

- **Teneur en matières solides** : 40%
- **COV** : Max. 249 g/l – calculé SCAQMD 1113
- **Supérieur aux exigences ADA**
- **Approuvé USDA/FDA FSIS Directive 1000.4, Révision 1**



SYSTÈMES DE RÉPARATION
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com