

ARDEX EP 2000^{MC}

Apprêt de préparation de support époxyde

Le produit ARDEX EP 2000^{MC} est une résine époxyde à 100% de solides, à deux composants, formulé pour être utilisé conjointement aux sous-couches et chapes ARDEX. Il convient particulièrement bien à l'apprêtage du béton et à d'autres supports structurellement sains et solides.

Types de revêtements : terrazzo, revêtements à l'époxyde et carreaux en céramique et en grès de cérame, avant d'appliquer les produits ARDEX

Caractéristiques principales

- L'apprêt est requis pour tous les revêtements
- Peut offrir une étanchéité secondaire de haut en bas
- Peut-être utilisé pour boucher les fissures
- Supporte les projections de sable
- Ne contient pas de solvant
- Faible viscosité
- Intérieur et extérieur

Installation

- **Conditionnement :** 10 lb (4,5 kg)
- **Couverture :** 13,9 à 18,2 m² (150 à 200 pi²)
- **Épaisseur :** une couche avec projection de sable
- **Temps d'emploi :** 30 minutes
- **Délai d'utilisation :** 30 minutes
- **Circulation piétonnière :** 6 heures après la projection de sable
- **Application de la sous-couche :**
16 heures après la projection de sable

Rendement

- **COV :** 0 g/L



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF 135F 11/14

APPRÊTS ARDEX