

ARDEX FB 9 L^{MC}

Mortier-colle ShearFlex^{MD}

Un ciment de Portland, conçu spécialement pour faciliter la pose de carreaux de grand format sur des surfaces horizontales. La consistance unique, semi-fluide de l'ARDEX FB 9 L assure un transfert exceptionnel au dos des carreaux pour une pose entièrement soutenue, sans nécessiter de double encollage.

Type de revêtements : toutes les surfaces à base de ciment, de béton, de maçonnerie et de contreplaqué

Caractéristiques principales

- Eau seulement
- Intérieur et extérieur
- Résiste à l'eau et au gel
- Aucune enduction
- Facile à préparer et à appliquer
- Peut être utilisé avec les systèmes de chauffage au sol
- Utilisé pour installer les membranes Ditra de Schluter



Installation

- Conditionnement : Sac de 18 kg (40 lb)
- Couverture : 8,3 m² (90 pi²) à 6,4 mm (1/4 po)
- Temps d'emploi : 30 minutes
- Délai d'utilisation : 3 heures
- Délai avant jointoiment : 6 heures

Rendement

- Force d'adhésion des carreaux de carrière : 300 psi à 28 jours



SystemOne™



AMERICAS

888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF181F 11/14

ARDEX MORTIERS