

# ARDEX FEATHER FINISH<sup>MD</sup>

## Sous-couche de finition autoséchante, à base de ciment

ARDEX FEATHER FINISH produit un mélange de sous-couche à consistance onctueuse et au fini lisse qui élimine les problèmes d'installation de revêtement de plancher associés au décollage, à l'effritement, à la moisissure et aux taches. ARDEX FEATHER FINISH peut être utilisé comme enduit de gaufrage lorsque mélangé avec ARDEX P 82<sup>MC</sup> Ultra Prime.

**Types de revêtements :** béton, maçonnerie, bois, terrazzo, céramique et carreaux de pierre de carrière – ainsi que des résidus de bitume fluidifié correctement préparé et d'autres adhésifs non solubles halos sur du béton – le tout sans aucun apprêt ou additif au latex

### Caractéristiques principales

- Mélange de ciments hydrauliques et autres
- Matrice autosiccative
- Peut seulement être mélangé à de l'eau
- Applicable au plateau
- Résiste aux moisissures
- Utilisation à l'intérieur

### Installation

- **Recommandations générales pour l'apprêtage :**
  - Surfaces poreuses : Aucun apprêtage nécessaire
  - La plupart des surfaces non poreuses (système de revêtement à l'époxyde, métal et béton traité avec des composés de silice) doivent être apprêtés avec ARDEX P 82<sup>MC</sup> Ultra Prime
  - Gypse - doivent être apprêtés avec ARDEX P 51<sup>MC</sup> Primer
- **Conditionnement :** 4,5 kg (10 lb)
- **Couverture :** Jusqu'à 27,9 m<sup>2</sup> (300 pi<sup>2</sup>) par sac
- **Épaisseur :**
  - Réel bord fin en biseau
  - 13 mm (1/2 po) sur de grandes surfaces
  - Toutes les profondeurs dans les petites surfaces
- **Délai d'utilisation :** 20 minutes (peut être rebattu)
- **Installation de revêtements de sol :** 15 minutes



### Rendement

- COV : 0



AF127F 03/15

PRÉPARATION DU  
SUPPORT



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com