

ARDEX FORTI FINISH^{MC}

Sous-couche de finition autoséchante à haute résistance

ARDEX FORTI FINISH^{MC} est une sous-couche à base de ciment développée spécialement pour des environnements difficiles comme les hôpitaux où de lourdes charges de roulement et des points de chargement intensif sont la norme. ARDEX FORTI FINISH ne favorise pas la moisissure et les taches du revêtement de sol.

Types de revêtements: béton et résidus d'adhésif préparés sur du béton

Caractéristiques principales

- Modifié de polymère
- Matrice autossiccative
- Peut seulement être mélangé à de l'eau
- Applicable au plateau
- Utilisation à l'intérieur

Installation

- **Recommandations générales pour l'apprêtage :** Aucun apprêtage nécessaire
- **Conditionnement :** 4,5 kg (10 lb)
- **Couverture :** 3,7 m² (40 pi²) par sac à une épaisseur de 1,5 mm (1/16 po)
- **Épaisseur :** S'applique depuis un bord fin jusqu'à toute épaisseur
- **Délai d'utilisation :** 15 à 20 minutes
- **Installation de revêtements de sol :** 15 minutes

Rendement

- **Résistance à la compression ASTM C109/mod (séchage à l'air seulement) :**
 - 140 kg/cm² (2000 psi) à un jour
 - Plus de 350 kg/cm² (5000 psi) à 7 jours
 - Plus de 546 kg/cm² (7800 psi) à 28 jours
- **COV :** 0



PRÉPARATION DU
SUPPORT



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF257F 11/14