

ARDEX SK 175^{MC}

Membrane d'étanchéité et pare-vapeur pour la pose de carreaux et de pierre

La membrane d'étanchéité et pare-vapeur ARDEX SK 175^{MC} pour la pose de carreaux et de pierre est une membrane d'étanchéité et un pare-vapeur flexible, à appliquer en feuilles à coller. L'ARDEX SK 175 est faite de polyéthylène avec un non-tissé de haute performance qui permet de fixer solidement la membrane à l'aide de mortiers ARDEX avant l'installation du carrelage ou de la pierre dans les endroits dont la partie supérieure nécessite une étanchéisation et un pare-vapeur. Le carrelage peut être posé directement sur l'ARDEX SK 175.

Caractéristiques principales :

- Pour l'étanchéisation de la partie supérieure des sols et des murs
- Coefficient de perméabilité acceptable pour les douches à vapeur résidentielles et commerciales (.04)
- Pour l'intérieur ou l'extérieur
- Idéal pour les piscines; une seule couche suffit
- Pour les balcons et les terrasses

Accessoires

- Ruban de renforcement des joints ARDEX SK 175^{MC}
- Coins intérieurs ARDEX SK 175^{MC}
- Coins extérieurs, collier de tuyaux ARDEX SK 175^{MC}

Application

Pose de carreaux : 3 à 12 heures (à l'aide du mortier ARDEX, conformément à sa fiche technique)

Format disponible :

Membrane d'étanchéité en rouleau de 1 m de largeur x 10 m de longueur (39 po x 33 pi)

Membrane d'étanchéité en rouleau de 1 m de largeur x 30 m de longueur (39 po x 98 pi)

Ruban de renforcement des joints ARDEX SK 175 en rouleau de 12,1 cm de largeur x 5 m de longueur (4,75 po x 16 pi)

Ruban de renforcement des joints ARDEX SK 175 en rouleau de 12,1 cm de largeur x 30 m de longueur (4,75 po x 98 pi)

Performance

Essai d'inondation : 24 heures



Consulter la fiche technique sur le site www.ardexamericas.com ou composer le 888 512-7339 avant l'installation. Pour obtenir une formation gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Académie ARDEX.

Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et de l'information sur le pouce concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



ÉTANCHÉITÉ ET L'ISOLEMENT
DE LA FISSURE



888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com