

ARDEX SKM^{MC}

Sous-couche de ragréage et de finissage d'enduit

L'ARDEX SKM^{MC} peut être utilisée sur du béton d'intérieur, du bois, du carreau de céramique ou de grès, de bitume fluidifié et d'autres résidus adhésifs non solubles dans l'eau. L'ARDEX SKM procure un fini permanent, durable et lisse avant l'installation des revêtements de sol. L'ARDEX SKM durcit rapidement, est très facile à appliquer et sèche rapidement sans rétrécissement.

Caractéristiques principales

- Non sablé pour un vrai biseau
- Consistance crémeuse; très facile à appliquer
- Polir à la truelle pour obtenir une surface lisse et dure qui peut être facilement sablée
- Installer les revêtements de sol en aussi peu que 30 minutes

Installation

- **Apprêtage** : aucun apprêt requis
- **Couverture** : 13,94 à 18,58 m² (150 à 200 pi²) en tant qu'enduit
- **Mélange** : 1,5 pinte (1,4 l) d'eau par sac de 5 kg (10 lb) ou 3 mesures de poudre pour 1 mesure d'eau par volume
- **Épaisseur** : biseau jusqu'à 12 mm (1/2 po)
- **Vie en pot** : 15 minutes
- **Praticable** : 30 minutes
- **Installer les revêtements de sol** :
 - **Biseau** : 30 minutes
 - 1/16 po à 1/2 po : Carreau 60 à 90 mins
Autres revêtements de sol : 1 à 2 heures
- **VOC**: 0 g/L

Rendement

- **VOC**: 0



SystemOne

Consulter le relevé des données techniques au www.ardexamericas.com ou appeler au 1 888 512 7339 avant l'installation. Pour profiter d'une formation gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur ARDEX Academy.

Pour obtenir des calculateurs de produit ARDEX faciles à utiliser et de l'information sur les produits facilement, télécharger l'application ARDEX dans iTunes Store ou Google Play.



PRÉPARATION
DU SUPPORT



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF288 F 07/16