



Floor  
FloorPlus



Loft



*Limited Only By Your Imagination*  
*Votre imagination en est la limite*

pan**DOMO**®

Architectural Concrete Surface Solutions



**PAN** [greek] pās; pān: all, whole, complete, total, encompassing  
**DOMO** [latin] domus, domu: house, building

**PAN** [grec] pās; pān : tout, entier, complet, total, englobant  
**DOMO** [latin] domus, domu : maison, bâtiment

**Floor  
FloorPlus  
Page 4**



**Loft  
Page 6**



**Colors  
Page 8**



# panDOMO®

## Floor FloorPlus

### Concrete Surfaces...

#### ...Limited Only By Your Imagination

ARDEX PANDOMO® Floor and PANDOMO® FloorPlus open a multitude of exclusive design possibilities for each room. It all begins with a cementitious floor topping which provides an unlimited range of designs and colors.

PANDOMO floors provide the perfect canvas to implement a designer's vision.

The idea is as simple as it is catchy: smooth, low maintenance and environmentally friendly floor surfaces created with a modern and simplified look. PANDOMO Floor and PANDOMO FloorPlus elicit the excitement of designers and architects due to the abundance of available design and color variations. The topping material coloring is achieved with PANDOMO pigments for an endless combination of colors. Unique design effects and colors are easily coordinated between the ceiling, wall and floor surfaces along with additional elements from other interior design materials.

PANDOMO FloorPlus incorporates a specially selected aggregate floated into the freshly leveled floor, making the surface harder and more durable without it losing its overall surface appearance. Providing freedom in shape and color, architectural design is clearly reflected in a room with PANDOMO floors.

### Surfaces en béton...

#### votre imagination en est la limite

ARDEX PANDOMOMD Floor and PANDOMOMD FloorPlus offrent une multitude de possibilités créatives pour chaque pièce. Tout commence par une chape cimentaire sur laquelle peut être posée une palette illimitée de motifs et de couleurs.

Les sols PANDOMO constituent le support idéal pour donner corps aux visions les plus créatives.

L'idée est aussi simple qu'elle est accrocheuse. Un look moderne et épuré pour un entretien commode et peu astreignant ainsi que des sols écologiques. PANDOMOMD Floor et PANDOMOMD FloorPlus conviennent particulièrement bien aux designers et architectes en raison de leur large palette de motifs et de variations de couleurs. Les couleurs des matériaux de chape sont obtenues grâce aux pigments colorés PANDOMOMD et permettent des combinaisons de couleurs infinies. Des couleurs et des motifs aux effets uniques peuvent facilement être assortis au plafond, aux murs et au sol ainsi qu'à d'autres matériaux d'architecture d'intérieur.

Le produit PANDOMOMD FloorPlus contient un agrégat spécial incorporé au sol fraîchement nivelé, ce qui rend la surface plus dure et plus robuste sans rien perdre de l'apparence de l'ensemble de la surface. Grâce à la liberté de forme et de couleur conférée par les sols PANDOMOMD, la conception architecturale est manifeste.

### PANDOMO Innovation Sweeping Europe.

This unique approach to the design of floor areas was highlighted by the German architectural magazine AIT with the annual Innovation Award for architecture and flooring. PANDOMO® Floor received the award in the category "Products of High Architectural Quality."

### Innovation PANDOMO Europe.

Cette approche unique de la conception des sols a été reconnue par la revue d'architecture allemande AIT avec le Prix de l'innovation pour l'architecture et les sols remis annuellement. Le produit PANDOMOMD Floor a reçu le prix de la catégorie « Produits de grande qualité architecturale ».





### **Durable.**

The basis for PANDOMO® Floor is the designer leveling compound PANDOMO® K1. The floor is treated with a PANDOMO sealer for abrasion and water resistance. PANDOMO Floor, even at a minimal thickness, is resilient and durable. PANDOMO Floor fulfills the highest requirements of style, uniqueness and long-term endurance. The concrete feel and appeal delivers a quality appearance in commercial areas with increasing popularity in residential environments as well.

### **Durable.**

*Le produit PANDOMO<sup>MD</sup> Floor est à base du composé de dressement architectural PANDOMO<sup>MD</sup> K1. Le sol est traité avec un scellant PANDOMO pour le rendre résistant à l'abrasion et à l'eau. Le produit PANDOMO Floor permet également d'obtenir une durabilité optimale en contrepartie d'un effort minime. Même à une épaisseur minimale, il offre une résistance permanente. Le produit PANDOMO Floor satisfait les exigences les plus élevées en matière de style exclusivité et résistance à long terme. L'aspect et la texture du béton offrent une apparence de qualité pour les aires commerciales. Ces caractéristiques sont de plus en plus populaires dans les environnements résidentiels également.*



### **PANDOMO® FloorPlus: Top quality and something extra!**

PANDOMO® FloorPlus is the perfect choice for those who value something special – an individual cementitious floor with a durable, tough surface. By floating high quality specially selected aggregate (PANDOMO® HG) into the fresh mortar, the surface becomes much harder with a more homogenous look.

### **PANDOMO<sup>MD</sup> FloorPlus : Une qualité optimale avec quelque chose en plus!**

*Le produit PANDOMO<sup>MD</sup> FloorPlus est idéal pour tous ceux qui recherchent quelque chose de spécial : un sol cimentaire individuel présentant une surface durable et robuste. En parsemant un agrégat spécial de qualité supérieure sur le sol fraîchement posé, la surface devient beaucoup plus dure avec un aspect plus homogène.*

# panDOMO<sup>®</sup>

## Loft

### **Flooring with character.**

PANDOMO<sup>®</sup> Loft is the latest development of the well-established PANDOMO<sup>®</sup> Floor line and was created because of its solid and extremely durable structure for floors in public and commercial areas.

PANDOMO Loft has been installed in office, retail and residential environments because of its unique texture and consistency that allows for an almost infinite range of texturing and color.

Installed as a microtopping layer, PANDOMO Loft allows height adjustment of fixtures and doors to become a non-issue. PANDOMO Loft is not only visually appealing, but also saves time and costs for decorative floors.

### **Des sols qui ont du caractère.**

*Pandomo<sup>MD</sup> Loft est directement dérivé du produit bien connu PANDOMO<sup>MD</sup> Floor. Il a été créé en raison de sa structure solide et extrêmement durable pour les sols supportant de grandes charges, particulièrement dans les zones publiques et industrielles.*

*PANDOMO Loft est utilisé dans les environnements commerciaux et résidentiels en raison de sa texture et de sa consistance uniques, qui permettent un éventail de poses pratiquement infini.*

*Posé comme couche de microrevêtement, l'ajustement de la hauteur des installations fixes et des portes cesse de poser problème. PANDOMO Loft présente non seulement une apparence attrayante, mais il permet également de gagner du temps et de faire des économies de façon distincte.*







### **Long term performance.**

In high traffic areas, particularly in public buildings, floor coverings are permanently exposed to heavy traffic. Thanks to its extraordinarily high wear resistance, PANDOMO® Loft is the optimum solution. The specially developed cement and polymer formulations of PANDOMO Loft display a superior level of inherent strength than traditional floor coverings. PANDOMO® Loft provides a pleasing high-quality appearance for a long lasting impression.

### **Une performance idéale sur le long terme.**

*Dans les zones très fréquentées, particulièrement dans les bâtiments publics, les revêtements de sol sont exposés à un trafic lourd en permanence. Grâce à son extraordinaire résistance à l'usure, le produit PANDOMO<sup>MD</sup> Loft représente la solution idéale. Les formules spécialement développées à base de ciment et de polymère de PANDOMO Loft présentent un niveau de résistance inhérente supérieur à celui d'autres revêtements de sols comparables. Par exemple, son apparence esthétique de grande qualité est également préservée à long terme pour faire une bonne impression en permanence.*



### **Representative in every aspect – appearance.**

Every building owner, architect and designer understands the importance of an attractive appearance, specially chosen materials and a harmonious color scheme. Alongside interior design and furniture selections, an outstanding floor completes the overall image of the space. PANDOMO® Loft gives the room its own character while creating a modern and durable alternative to tile, wood and other floor coverings.

### **Représentatif sous tous les aspects : tout est question d'apparence.**

*Tout propriétaire immobilier, architecte et concepteur comprend l'importance que revêt une apparence attrayante, particulièrement en ce qui concerne les matériaux choisis et un schéma de couleurs harmonieux. De même que l'architecture d'intérieur et le choix de meubles, un sol remarquable vient compléter l'aspect global de l'espace. C'est ainsi que PANDOMO<sup>MD</sup> Loft donne aux pièces leur propre caractère tout en offrant une alternative moderne et résistante aux carreaux, parquets et autres revêtements de sols.*

### Designing with color – unlimited possibilities!

ARDEX PANDOMO® offers an ideal selection of colors. Each shade can be individually changed. The five color schemes – light, natural, pure, bright, accent – offer the perfect introduction to room design. Color schemes initially designed for PANDOMO® by Johannes Klinger\* combine tradition, nature and trends that offer a valuable guide when choosing colors.

“Trends in art and culture lead to a wide range of shades to be used again and again. The pallet therefore also offers a wide range of design possibilities. The five different color compositions correspond to the current style-defining home décor world. The color templates can also be used as a source of inspiration for personalized designs.”


\*Johannes Klinger, Artist, Master Church Painter and Interior Designer

### Concevoir en couleurs, des possibilités illimitées!

ARDEX PANDOMO® se décline dans une palette de couleurs idéale. Chaque teinte peut être modifiée individuellement. Les schémas en cinq tons – clair, naturel, pur, éclatant, accent - constituent une introduction idéale à la décoration d'une pièce. Les schémas de couleurs initialement conçus pour PANDOMO® par Johannes Klinger\* allient tradition, nature et tendances, constituant ainsi un guide appréciable lors de la sélection de couleurs.

« Les tendances en matière d'art et de culture mènent à une large palette de teintes pouvant être utilisées encore et toujours. Par conséquent, cette palette offre toute une série de possibilités conceptuelles. Les cinq compositions de couleurs différentes correspondent aux tendances actuelles de la décoration d'intérieur. Les modèles de couleurs peuvent également servir de source d'inspiration pour créer des motifs personnalisés.


\*Johannes Klinger, artiste, peintre mural et architecte d'intérieur.




10/1.1<sup>1)</sup>



10/1.2




10/1.3



10/1.4



10/1.5



10/1.6

## 1. Light

Light colors enhance a room's visual appeal and have a stimulating effect on our mood. Possible applications: public and private buildings with modern and elegant character. The discreet colors lend themselves to large areas.

**Lifestyle:** contemporary **Associations:** vigor, practicality

## 1. Clair

De couleur claire rehaussent l'apparence visuelle d'une pièce et stimulent l'humeur. Applications possibles : sa polyvalence permet de l'utiliser dans les bâtiments publics et privés ayant une apparence moderne et élégante. Les couleurs discrètes se prêtent bien à de grandes zones.

**Style de vie :** contemporain **Associations :** vigueur, commodité



10/2.1



10/2.2



10/2.3



10/2.4



10/2.5



10/2.6

## 2. Natural

The muted colors of the natural shades create a sense of security. In the room, these colors often have the effect of diffused, soft daylight. Possible applications: versatile, used predominantly in private rooms or country style settings.

**Lifestyle:** country house **Associations:** timelessness, tranquil security

## 2. Naturel

Les couleurs discrètes de ces teintes naturelles créent une impression de sécurité. Dans une pièce, ces couleurs donnent souvent l'apparence de la lumière du jour diffusée et tamisée. Applications possibles : polyvalent, peut être principalement utilisé dans les pièces privées ou les environnements rustiques.

**Style de vie :** intérieur rustique **Associations :** éternité, sécurité tranquille

<sup>1)</sup>Cette nuance de couleur est seulement disponible pour PANDOMO® Wall (W1).





10/3.1



10/3.2



10/3.3



10/3.4



10/3.5



10/3.6

### 3. Pure

Muted grey colors are similar to the colors we find in nature. They appear “genuine” and accentuate characteristics of rooms, shapes and other colors. Possible applications: modern high-rise buildings, lofts, minimalistic furnishing styles, new modernity, design-oriented living.

**Lifestyle:** loft, minimalism **Associations:** reduction, elegant reserve

### 3. Pur

*Des couleurs grises discrètes, similaires à celles trouvées dans la nature. Elles semblent naturelles et accentuent les caractéristiques des pièces, formes et autres couleurs.*

*Applications possibles : hauts bâtiments modernes, lofts, styles d'ameublement minimaliste, nouvelle modernité, ameublement design.*

**Style de vie :** loft, minimalisme **Associations :** modération, réserve élégante



10/4.1



10/4.2



10/4.3



10/4.4



10/4.5



10/4.6

### 4. Bright

The theme running through these colors is robust joy. Possible applications: color accents for cheerful living rooms, creative working atmosphere, nurseries, schools, hospitals, physical recreation, single walls.

**Lifestyle:** Mediterranean **Associations:** encounter, friendliness


### 4. Éclatant

*Le thème qui sous-tend ces couleurs est la joie de vivre. Applications possibles : détails colorés pour animer des salles de séjour, des environnements de travail, des chambres d'enfant, des écoles, des hôpitaux, des aires de récréation, des parois uniques.*

**Style de vie :** méditerranéen **Associations :** rencontre, gentillesse



10/5.1



10/5.2



10/5.3



10/5.4



10/5.5



10/5.6

### 5. Accent

A confident color accent stimulates the human imagination. Saturated colors have a markedly energizing or exciting effect. Possible applications: accent colors for the contemporary vision in large areas like shopping centers and hotel foyers.

**Lifestyle:** Urban **Associations:** confidence, presentation, media influences

### 5. Accent

*Un détail coloré audacieux stimule l'imagination humaine. Des couleurs saturées ont un effet sensiblement dynamisant ou stimulant. Applications possibles : accents colorés pour un aspect contemporain dans de larges zones telles que des centres commerciaux et des halls d'hôtel.*

**Style de vie :** urbain **Associations :** confiance, présentation, influences médiatiques

All color standards have been produced by printing process and are intended only by way of recommendation. Colors shown may differ from colors mentioned.

*Tous les étalons de couleurs ont été produits par un processus d'impression et tiennent uniquement lieu de guide. Les couleurs présentées diffèrent des couleurs mentionnées.*

## panDOMO® Floor/FloorPlus

### PANDOMO® K1 Design Leveling Compound PANDOMO® K3 Design Leveling Compound

All data based on a mixing ratio of 3.5 parts powder to 1 part water by volume at 70°F (21°C)

<b>Coverage:</b>	28 sq. ft. (2.6 m <sup>2</sup> ) per bag at 1/4" (6 mm)
<b>Thickness:</b>	1/4" to 3/8" (6 mm to 9.5 mm)
<b>Flow Time:</b>	10 minutes
<b>Initial Set (ASTM C191):</b>	Approx. 10 minutes
<b>Final Set (ASTM C191):</b>	Approx. 45 minutes
<b>Compressive Strength: (ASTM C109/mod – Air cure only)</b>	~4300 psi (362 kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days depending on surface processing
<b>Flexural Strength: (ASTM C348)</b>	1200 psi (84 kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days
<b>Walkable:</b>	2 to 3 hours
<b>Begin Processing:</b>	24 hours
<b>Color:</b>	K1 White / K3 Gray
<b>Packaging:</b>	55 lb/25 kg net weight in paper bags
<b>Warranty:</b>	ARDEX Engineered Cements Standard Limited Warranty applies.

## panDOMO® Floor/FloorPlus

### Enduit de ragréage décoratif PANDOMO® K1 Enduit de ragréage décoratif PANDOMO® K3

Toutes les données sont basées sur une proportion de mélange de 3,5 volumes de poudre pour 1 volume d'eau à 70 °F (21 °C)

<b>Couverture :</b>	28 pi <sup>2</sup> (2,6 m <sup>2</sup> ) par sac à 1/4 po (6 mm)
<b>Épaisseur :</b>	1/4 po à 3/8 po (6 mm à 9,5 mm)
<b>Temps d'écoulement :</b>	10 minutes
<b>Début de prise (ASTM C19) :</b>	Environ 10 minutes
<b>Fin de prise (ASTM C191) :</b>	Environ 45 minutes
<b>Résistance à la compression (ASTM C109/mod – séchage) à l'air seulement):</b>	~4300 psi (362 kg/cm <sup>2</sup> ) à 28 jours en fonction du traitement de surface
<b>Résistance à la flexion (ASTM C348) :</b>	~1200 psi (84 kg/cm <sup>2</sup> ) à 28 jours
<b>Passable à pied :</b>	2 à 3 heures
<b>Début du traitement :</b>	24 heures
<b>Couleur :</b>	K1 blanc / K3 gris
<b>Conditionnement :</b>	Poids net de 25 kg/55 lb dans un sac en papier
<b>Garantie :</b>	La garantie limitée standard d'ARDEX Engineered Cements s'applique.

## panDOMO® Loft

### PANDOMO® K2 Design Micro-Topping Compound for Floor Areas

All data based on a mixing ratio of 3.25 parts powder to 1 part water by volume at 70°F (21°C)

<b>Coverage:</b>	56 sq. ft. (5.2 m <sup>2</sup> ) per bag at 1/8" (3 mm)
<b>Thickness:</b>	1/16" to 3/16" (1.5 mm to 4.5 mm)
<b>Working Time:</b>	10 minutes
<b>Initial Set (ASTM C191):</b>	Approx. 10 minutes
<b>Final Set (ASTM C191):</b>	Approx. 45 minutes
<b>Compressive Strength: (ASTM C109/mod – Air cure only)</b>	~4600 psi (323 kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days
<b>Flexural Strength: (ASTM C348)</b>	1400 psi (98 kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days
<b>Walkable:</b>	3 hours
<b>Begin Processing:</b>	6 to 12 hours
<b>Color:</b>	White
<b>Packaging:</b>	55 lb/25 kg net weight in paper bags
<b>Warranty:</b>	ARDEX Engineered Cements Standard Limited Warranty applies.

## panDOMO® Loft

### Enduit de micro-chape décorative PANDOMO® K2 pour sol

All data based on a mixing ratio of 3.25 parts powder to 1 part water by volume at 70°F (21°C)

<b>Couverture :</b>	56 pi <sup>2</sup> (5,2 m <sup>2</sup> ) par sac à 1/8 po (3 mm)
<b>Épaisseur :</b>	1/16 po à 3/16 po (1,5 mm à 4,5 mm)
<b>Temps d'écoulement :</b>	10 minutes
<b>Début de prise (ASTM C19) :</b>	Environ 10 minutes
<b>Fin de prise (ASTM C191) :</b>	Environ 45 minutes
<b>Résistance à la compression (ASTM C109/mod – Séchage à l'air seulement) :</b>	~4600 (323 kg/cm <sup>2</sup> ) psi à 28 jours
<b>Résistance à la flexion (ASTM C348) :</b>	1400 psi (98 kg/cm <sup>2</sup> ) à 28 jours
<b>Passable à pied :</b>	3 heures
<b>Début du traitement :</b>	6 à 12 heures
<b>Couleur :</b>	Blanc
<b>Conditionnement :</b>	Poids net de 25 kg/55 lb dans un sac en papier
<b>Garantie :</b>	La garantie limitée standard d'ARDEX Engineered Cements s'applique.

# panDOMO® Floor/FloorPlus

## PANDOMO® CF 1 Commercial Design Leveling Compound

## PANDOMO® CF 3 Commercial Design Leveling Compound

All data based on a mixing ratio of 4 parts powder to 1 part water by volume at 70°F (21°C)

---

<b>Coverage:</b>	25 sq. ft. (2.3 m <sup>2</sup> ) per bag at 1/4" (6 mm)
<b>Thickness:</b>	1/4" to 1" (6 mm to 24 mm)
<b>Flow Time:</b>	10 minutes
<b>Initial Set (ASTM C191):</b>	Approx. 10 minutes
<b>Final Set (ASTM C191):</b>	Approx. 45 minutes
<b>Compressive Strength: (ASTM C109/mod – Air cure only)</b>	~5000 psi (352 kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days depending on surface processing
<b>Flexural Strength: (ASTM C348)</b>	1000 psi (70 kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days
<b>Walkable:</b>	2 to 3 hours
<b>Begin Processing:</b>	24 hours
<b>Color:</b>	CF 1 White / CF 3 Gray
<b>Packaging:</b>	50 lb/22.7 kg net weight in paper bags
<b>Warranty:</b>	ARDEX Engineered Cements Standard Limited Warranty applies.

# panDOMO® Floor/FloorPlus

## PANDOMO® CF 1 Enduit de ragréage décoratif commercial

## PANDOMO® CF 3 Enduit de ragréage décoratif commercial

Toutes les données sont basées sur une proportion de mélange de 4 volumes de poudre pour 1 volume d'eau à 70 °F (21 °C)

---

<b>Couverture :</b>	25 pi <sup>2</sup> (2,3 m <sup>2</sup> ) par sac à 1/4 po (6 mm)
<b>Épaisseur :</b>	1/4 po à 1 po (6 mm à 24 mm)
<b>Temps d'écoulement :</b>	10 minutes
<b>Début de prise (ASTM C19) :</b>	Environ 10 minutes
<b>Fin de prise (ASTM C191) :</b>	Environ 45 minutes
<b>Résistance à la compression (ASTM C109/mod – séchage) à l'air seulement):</b>	~5000 psi (352 kg/cm <sup>2</sup> ) à 28 jours en fonction du traitement de surface
<b>Résistance à la flexion (ASTM C348) :</b>	~1000 psi (70 kg/cm <sup>2</sup> ) à 28 jours
<b>Passable à pied :</b>	2 à 3 heures
<b>Début du traitement :</b>	24 heures
<b>Couleur :</b>	CF 1 blanc / CF 3 gris
<b>Conditionnement :</b>	Poids net de 22,7 kg/50 lb dans un sac en papier
<b>Garantie :</b>	La garantie limitée standard d'ARDEX Engineered Cements s'applique.



**AMERICAS**

400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
888-512-7339  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)