

ARDEX FG-C^{MC}

Coulis non grésé pour les sols et les murs MICROTEC^{MD}

Un coulis non grésé de haute performance à base de ciment Portland qui permet d'obtenir des joints de carreaux de planchers et de murs pleins et agréables à l'œil avec un fini ultra lisse.

S'utilise avec la porcelaine, le verre, les pierres de carrière, la céramique et la mosaïque, ainsi qu'avec la plupart des carreaux en pierre naturelle.*

Caractéristiques principales

- Résistance élevée : pour des joints de jusqu'à 6 mm (1/4 po), et des joints pour carreaux de porcelaine de jusqu'à 3 mm (1/8 po)
- Teinte extrêmement homogène
- Résiste aux taches
- Résiste à l'eau et au gel
- Pour les planchers, les murs et les douches intérieurs et extérieurs
- Antimicrobien
- Résiste aux moisissures
- Offert en 35 couleurs ARDEX

Application

Conditionnement : sacs de 11,3 kg (25 lb) et boîtes de 4,5 kg (10 lb)

Délai d'utilisation : 90 minutes

Temps d'emploi : 90 minutes

Praticable après : 4 hours

COV : 0

Performance

*L'ARDEX FG-C ne convient pas aux pierres sensibles à l'humidité. **Pour les carreaux de porcelaine d'une largeur de 3 mm (1/8 po) ou plus soumis à des contraintes importantes, utiliser le coulis grésé flexible à prise rapide ARDEX FL^{MC}.

 tile & stone
Installation System



systemONE
warranty

Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou composer le 888-512-7339 avant l'installation. Pour obtenir une formation gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Académie ARDEX.

Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et de l'information sur le pouce concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.




AMERICAS

888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com

AF356 F 3/19

COULIS ARDEX