

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto : **ARDEX FEATHER FINISH® XF™**
N.º de identificación del producto : 70119151
Nombre comercial/sinónimos : XF
Uso del material : Base de acabado autosecante a base de cemento
Usos no recomendados : Usar sólo como se recomienda en la Ficha Técnica del producto.

Nombre y dirección del fabricante:



ARDEX L.P.
400 Ardex Park Dr.
Aliquippa, PA 15001 EE. UU.

Nombre y dirección del proveedor:

Referirse al fabricante

Teléfono para información : 1-(888)-512-7339 o +1-(724)-203-5000
Sitio web : <http://www.ardexamericas.com>
Tel. para emergencias las 24 h : **CHEM-TEL: 1-800-255-3924 O +1-813-248-0585 (por cobro revertido)**

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Clasificación GHS según 29 CFR 1910.1200 (OSHA HCS 2012) y HPR (WHMIS 2015)

Irritación de la piel, Categoría 2
Daños graves en los ojos, Categoría 1
Carcinogenicidad, Categoría 1
Toxicidad específica de órganos diana, exposiciones repetidas o prolongadas, Categoría 1.

Símbolos GHS



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar cáncer por inhalación.
Puede provocar daños en los pulmones tras exposiciones prolongadas o repetidas (por inhalación).

Consejos de prudencia

Procurarse las instrucciones especiales antes del uso. (Consultar la Sección 7).
No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No respirar el polvo. Lavarse las manos y la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Proteger de la luz solar. Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las leyes federales, estatales, y locales. No permita que el producto ingrese a los drenajes.

Riesgos no clasificados

Ninguno

% con toxicidad aguda desconocida

: Hasta el 40 % del peso de este producto contiene componentes con toxicidad aguda desconocida.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Componentes | N.º de CAS | % (por peso) |
|---------------------------------|------------|--------------|
| cemento de aluminato de calcio | 65997-16-2 | 30 – 60 |
| piedra caliza | 1317-65-3 | 30 – 60 |
| El sulfato de calcio | 7778-18-9 | 10 – 30 |
| Copolímero de acetato de vinilo | 24937-78-8 | 10 – 30 |
| celulosa | 9004-34-6 | 1 - 5 |
| cemento Portland | 65997-15-1 | 1 - 5 |
| La sílice cristalina, cuarzo** | 14808-60-7 | 0.1 – 0.5 |

Los porcentajes exactos de los componentes han sido retenidos por el fabricante a modo de secretos comerciales.

**Nota: La sílice cristalina (cuarzo) no es agregado intencionalmente a este producto, sino es un componente de la piedra caliza (carbonato de calcio) que ocurre naturalmente. Las pruebas de monitoreo de exposición que utilizan procedimientos ocupacionales típicos no encontraron sílice cristalina respirable medible en el espacio de respiración de un trabajador que mezcla este producto durante un turno de trabajo de 8 horas.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

- General** : Consultar a un médico en caso de malestar.
- Inhalación** : No se espera que cause síntomas.
- Contacto con la piel** : Retirar las ropas contaminadas. Enjuagarse suavemente la zona afectada de la piel con agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- Contacto con los ojos** : Enjuagarse cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar a un médico.
- Ingestión** : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Consultar a un médico si no se siente bien.
- Notas para el médico** : Tratar según los síntomas.

Signos y síntomas de la exposición a corto plazo (aguda)

- Inhalación* : Los síntomas pueden incluir tos e irritación.
- Piel* : Los síntomas pueden incluir enrojecimiento y prurito.
- Ojos* : El contacto directo puede producir irritación profunda o quemaduras en los ojos. Podría causar ceguera.
- Ingestión* : Pueden aparecer síntomas tales como dolor gástrico, náuseas, vómitos y diarrea.

Situaciones que requieren atención médica inmediata o tratamiento especial

- : En caso de accidente o enfermedad, consultar a un médico de inmediato (si es posible, mostrar la etiqueta o FDS).

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción adecuados** : Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma.
- Medios de extinción inadecuados** : Agua. El contacto con el agua puede producir hidratación y formación de material alcalino cáustico.
- Productos con combustión Peligrosa** : Óxido de calcio, oxalato de calcio, acetato de vinilo, ácido acético, ácido fórmico, formaldehído, monóxido de carbono y dióxido de carbono.
- Procedimientos y equipos especiales para la extinción de incendios** : Los bomberos deben usar equipos de protección adecuados y aparatos de respiración autónomos con máscaras que cubran todo el rostro y que funcionen en la modalidad de presión positiva. Trasladar los embalajes que se encuentren en la zona del incendio siempre que sea seguro hacerlo. El rociado de agua puede ser útil para

enfriar los equipos expuestos al calor y a las llamas. Una vez extinguido el incendio, limpiar todos los equipos y las superficies expuestas al humo con sumo cuidado.

Precauciones ambientales : No permita que el material ingrese en desagües ni contaminar el sistema hídrico subterráneo.

Peligro de incendio/condiciones de inflamabilidad:
: El producto no es inflamable. El embalaje es de papel y plástico.

Clasificación de inflamabilidad (OSHA 29 CFR 1910.1200, WHMIS 2015)
: No inflamable.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Restringir el acceso a la zona hasta terminar la limpieza.

Equipos de protección : Consultar la Sección 8 para obtener información adicional sobre equipos de protección personal aprobados.

Procedimientos de emergencia : Este producto no contiene ningún químico que requiera reportar derrames o emisiones a la EPA de los Estados Unidos. En caso de derrame o liberación, llamar al número de emergencia que figura en la Sección 1 para obtener asesoramiento.
Cantidad declarable según la CERCLA de EE. UU.: ninguna declarada.

Métodos y materiales de contención y limpieza
: Ventilar la zona donde hubo un derrame del material. Contener el material y evitar que ingrese en los desagües o vías fluviales. Recoger el material derramado con una aspiradora HEPA u otros métodos que no produzcan polvo y colocarlo en un recipiente adecuado para eliminarlo posteriormente. (Consultar la Sección 13.)

Materiales prohibidos : Evitar el agregado de agua ya que el material se torna alcalino si se humedece.

Precauciones ambientales : No permita que el producto ingrese en desagües o vías fluviales. No permita que el material contamine el sistema hídrico subterráneo.

Referencia a otras secciones : Consultar la Sección 13 para obtener información sobre la eliminación del material.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones especiales : Mezclar el producto de acuerdo con las instrucciones en la Hoja de Datos Técnicos no producirá niveles mensurables de sílice cristalina respirable en el aire, de acuerdo con la supervisión de la exposición NIOSH 7500.

Procedimientos para la manipulación segura
: Consultar la Sección 8 para obtener información adicional sobre los niveles de exposición permisibles para componentes individuales y recomendaciones para equipos de protección personal (PPE). No respirar el polvo. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lavarse bien después de la manipulación.

Requisitos de almacenamiento : Conservarlo en un lugar fresco y seco. Mantener el producto alejado del calor y de las llamas expuestas. Evitar almacenar bajo la luz solar directa. Conservarlo en su embalaje original.

Materiales incompatibles : Consultar la Sección 10.

Materiales de embalaje especiales : Conservarlo siempre en embalajes fabricados con los mismos materiales del embalaje provisto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición permisible : No se han establecido límites de exposición para el producto en sí. A continuación, figuran los límites de exposición para los componentes del producto.

| Valores límite de umbral para los componentes | N.º de CAS | TLV según ACGIH | | PEL según OSHA | |
|---|------------|---|------|----------------|------|
| | | TWA | STEL | PEL | STEL |
| cemento de aluminato de calcio | 65997-16-2 | 1 mg/m ³ (como aluminio metal y | ND | ND | ND |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|----|--|----|
| | | compuestos insolubles) | | | |
| piedra caliza | 1317-65-3 | ND | ND | 15 mg/m ³ (polvo total); 5 mg/m ³ (fracción respirable) | ND |
| El sulfato de calcio | 7778-18-9 | 10 mg/m ³ (fracción respirable) | ND | 15 mg/m ³ (polvo total); 5 mg/m ³ (fracción respirable) | ND |
| Copolímero de acetato de vinilo | 24937-78-8 | 10 mg/m ³ (polvo total); 3 mg/m ³ (fracción respirable) | ND | 15 mg/m ³ (polvo total); 5 mg/m ³ (fracción respirable) | ND |
| celulosa | 9004-34-6 | 10 mg/m ³ | ND | 15 mg/m ³ (polvo total); 5 mg/m ³ (fracción respirable) | ND |
| cemento Portland | 65997-15-1 | 1 mg/m ³ (inhalable) sin amianto y < 1% de sílice cristalina | ND | 15 mg/m ³ (polvo total); 5 mg/m ³ (fracción respirable) | ND |
| La sílice cristalina, cuarzo | 14808-60-7 | 0,025 mg/m ³ (fracción respirable) | ND | 0,05 mg/m ³ (fracción respirable) (límite reglamentario o definitivo) | ND |

Controles de ingeniería : usar ventilación general en combinación con ventilación por extracción local con filtración HEPA para mantener las concentraciones de aire por debajo de los límites de exposición recomendados. La ventilación debe eliminar de manera efectiva y evitar la acumulación de polvo generado por el manejo de este producto.

Equipos de protección personal

Protección para el rostro y los ojos : Al trabajar con este producto, se deben usar gafas de seguridad o gafas de protección contra productos químicos.

Protección para la piel

: Usar ropas protectoras que proporcione protección completa (por ejemplo, caucho, nitrilo). Para las manos, usar guantes protectores que proporcionen una protección completa (por ejemplo, caucho, nitrilo).

Protección respiratoria

: En condiciones normales de trabajo, la exposición a la sílice cristalina de este producto estará por debajo del nivel de acción de OSHA (0,025 mg / m³ TWA). Además, las partículas respirables totales también estaban por debajo del PEL de OSHA para las condiciones normales de trabajo, según el monitoreo de la exposición NIOSH 7500 con un producto parecido.

Equipos de seguridad en el lugar de trabajo

: Es necesario disponer de instalaciones para el lavado de ojos y una ducha de seguridad en el área de trabajo más próxima.

Consideraciones generales sobre higiene

: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No respirar el polvo. No comer, beber ni fumar cuando está usando el producto. Limpiar todos los equipos y las ropas cuando termina su turno de trabajo.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------|
| Estado físico | : Sólido | Aspecto | : Polvo de color gris |
| Olor | : Sin olor | Umbral de olor | : ND |
| pH | : 10 – 11 | Gravedad específica | : 2,7 – 3,1 |
| Punto de ebullición | : ND | Coefficiente de distribución de agua/aceite | : ND |
| Punto de fusión/congelamiento | : ND | Solubilidad en agua | : < 55 g/L |
| Presión del vapor (mm Hg a 20°C/68°F) | : ND | Velocidad de evaporación (n-butil acetato = 1) | : NC |
| Densidad del vapor (aire = 1) | : ND | Volatilidad (% por peso) | : ND |
| Compuestos orgánicos volátiles (COV) | : 0 g/L | | |
| Tamaño de partículas | : ND | Clasificación de inflamabilidad | : No inflamable |
| Punto de inflamación | : ND | Límite inferior de inflamabilidad (% por vol.) | : No disponible |
| Método para determinar el punto de inflamación | : ND | Límite superior de inflamabilidad (% por vol.) | : No disponible |
| Temperatura de autoignición | : ND | Temperatura de descomposición | : No disponible |
| Viscosidad | : No disponible | Propiedades oxidantes | : No disponible |
| Información sobre explosión: Sensibilidad al impacto mecánico/descarga estática | | | |
| : No se espera sensibilidad al impacto mecánico o a la descarga estática. | | | |

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| Reactividad | : El contacto con el agua puede producir hidratación y formación de hidróxido de calcio cáustico. |
| Estabilidad | : Estable si se respetan las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas. |
| Reacciones peligrosas | : No hay probabilidad de polimerización peligrosa. |
| Condiciones que se deben evitar | : Calor excesivo. |
| Incompatibilidad y materiales a evitar | : Agentes oxidantes. |
| Productos de descomposición peligrosos | : Ninguno conocido, consultar los productos con combustión peligrosa en la Sección 5. |

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|---|--|
| Vías de exposición | : <i>Inhalación</i> : Sí <i>Absorción cutánea</i> : NO <i>Piel y ojos</i> : Sí <i>Ingestión</i> : Sí |
| Síntomas de la exposición | : Consultar la Sección 4. |
| Estimaciones calculadas toxicidad aguda para el Producto | |
| <i>Inhalación</i> | : No disponible |
| <i>Oral</i> | : No disponible |
| <i>Dérmica</i> | : No disponible |

Datos toxicológicos : No existen datos suficientes para estimar la toxicidad aguda del producto. Consultar la sección a continuación para obtener datos de toxicidad aguda de los componentes individuales.

| Parámetros de toxicidad aguda para los componentes | N.º de CAS | CL50, inhalación mg/L, rata, 4 h | DL50, oral mg/kg, rata | DL50, dérmica mg/kg, conejo |
|--|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| cemento de aluminato de calcio | 65997-16-2 | ND | ND | ND |
| piedra caliza | 1317-65-3 | ND | 6 450 | ND |
| El sulfato de calcio | 7778-18-9 | ND | > 3 000 | ND |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------|---------|---------|
| Copolímero de acetato de vinilo | 24937-78-8 | ND | > 1 000 | ND |
| celulosa | 9004-34-6 | > 5,8 | > 2 000 | > 2 000 |
| cemento Portland | 65997-15-1 | ND | ND | ND |
| La sílice cristalina, cuarzo | 14808-60-7 | ND | ND | ND |

Corrosión o irritación de la piel : Provoca corrosión en la piel cuando se humedece.

Daños graves en los ojos/irritación de los ojos

: Provoca quemaduras en los ojos. Puede causar ceguera.

Sensibilidad en la piel o en las vías respiratorias

: El cemento Portland puede provocar una reacción alérgica cutánea en personas con hipersensibilidad, posiblemente debido a las partículas de cromo remanentes.

Mutagenicidad en células germinales

: Ninguna conocida.

Nivel carcinogénico

: Este producto contiene trazas de sílice cristalina. La sílice cristalina (tamaño respirable) está clasificada como cancerígena por inhalación por la IARC (Grupo 1), ACGIH (Grupo A2), NTP (Grupo 1) y OSHA (OSHA carcinógeno selecto). No hay otros componentes están listados como cancerígenos por ACGIH, IARC, OSHA y NTP.

Toxicidad para el aparato reproductor

: Ninguna conocida.

Toxicidad específica para determinados órganos, exposición única

: Puede provocar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad específica para determinados órganos, exposición reiterada

: Puede causar daño a los pulmones (silicosis) luego de una exposición repetida o prolongada. La silicosis puede estar acompañada de complicaciones tales como daño renal y trastornos autoinmunes.

Riesgo de aspiración

: Ninguno conocido.

Información adicional

: ND

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Efectos en el medio ambiente : No se debe permitir que el producto ingrese en desagües o en cursos de agua, ni que se deposite donde pueda afectar las aguas subterráneas o superficiales.

Ecotoxicología : No existen datos sobre el producto en sí.

Ecotoxicidad : No hay datos disponibles.

Biodegradabilidad : No hay datos disponibles.

Posible bioacumulación : No hay datos disponibles.

Movilidad en suelo : No hay datos disponibles.

Valoración PBT y vPvB (sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas, y sustancias muy persistentes y muy bioacumulables) : No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos : No hay datos disponibles.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Manipulación para la eliminación : Manipular los desechos de acuerdo a las recomendaciones de la Sección 7.

Métodos de eliminación : Eliminar el material de acuerdo a las normas federales, estatales, provinciales y locales que correspondan. Comunicarse con el organismo de medio ambiente local, estatal, provincial o federal para conocer las normas específicas.

Embalajes : Manejar los embalajes contaminados de la misma manera que el producto.

RCRA : Para eliminar el material de desecho o no usado, comunicarse con los organismos de medio ambiente locales, estatales y federales a fin de hacerlo del modo correcto.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

| Información | Número de | Nombre de envío | Clase | Grupo de | Etiqueta |
|-------------|-----------|-----------------|-------|----------|----------|
|-------------|-----------|-----------------|-------|----------|----------|

| normativa | la ONU | | | embalaje | |
|---|---------|---|---------|----------|---------|
| TDG | Ninguno | No existen normativas para el TDG en Canadá que regulen este producto. | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Información adicional sobre el TDG | Ninguno | | | | |
| 49 CFR/DOT | Ninguno | No existen normativas para el DOT en EE. UU. que regulen este producto. | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Información adicional sobre el 49 CFR/DOT | Ninguno | | | | |

IATA: No regulado para el transporte aéreo.

IMDG: No regulado para el transporte marítimo.

No es un contaminante marino.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN NORMATIVA

Información canadiense:

Este producto ha sido clasificado de acuerdo a los criterios de peligro de las Normas para Productos Peligrosos (HPR, por si sigla en inglés). Esta ficha de datos de seguridad contiene toda la información requerida por la HPR.

Información de la Ley Canadiense para la Protección del Medio Ambiente (CEPA): todos los componentes mencionados aparecen en la Lista de Sustancias Nacionales (DSL) o en la Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL).

Información federal de EE. UU.:

TSCA: todos los componentes mencionados aparecen en el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA).

Cantidad declarable según la CERCLA (40 CFR 117.302): ninguna declarada.

SARA TÍTULO III: Sec. 311 y 312, Requisitos FDS, 40 CFR 370 clases de peligro:

Inmediato (grave) para la salud
a largo plazo (crónico) para la salud.

Con arreglo SARA Sección 311 y 312, la EPA ha establecido cantidades límites para la notificación de sustancias químicas peligrosas. Los umbrales actuales son 500 libras o la cantidad de planificación umbral (TPQ), lo que sea menor, para sustancias extremadamente peligrosas y 10.000 libras para todos los otros productos químicos peligrosos.

SARA, TÍTULO III: Sec. 313, Notificación sobre químicos tóxicos, 40 CFR 372: Este material no está sujeto a los requisitos de notificación de la SARA, debido a que no contiene ningún componente químico tóxico que supere las concentraciones *mínimas*.

Leyes estatales de EE. UU. sobre Right-to-know (Derecho a saber)

Propuesta 65 de California: Consultar la etiqueta del producto para obtener información sobre la Propuesta 65.

Otras leyes estatales sobre Right-to-know (RTK):

| ¿Componente mencionado en leyes estatales sobre RTK? | N.º de CAS | CA | MA | MN | NJ | NY | PA | RI |
|--|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| cemento de aluminato de calcio | 65997-16-2 | No | No | No | No | No | No | No |
| piedra caliza | 1317-65-3 | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| El sulfato de calcio | 7778-18-9 | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Copolímero de acetato de vinilo | 24937-78-8 | No | No | No | No | No | No | No |
| celulosa | 9004-34-6 | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| cemento Portland | 65997-15-1 | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| La sílice cristalina, cuarzo | 14808-60-7 | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Clasificación del HMIS

: * - Peligro crónico 0 – Mínimo 1 – Leve 2 – Moderado 3 – Grave 4 – Severo
Salud: *3 Inflamabilidad 0 Riesgos físicos 1 Equipo de protección individual (PPE): B

Guantes, gafas de seguridad

Leyenda

: ACGIH: Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales
CAS: Servicios de Resúmenes Químicos
CERCLA: Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad para el Medio Ambiente de 1980
CFR: Código de Normativa Federal
DOT: Departamento de Transporte
DSL: Lista de Substancias Nacionales
EPA: Agencia de Protección del Medio Ambiente
HPR: Productos peligrosos Regulaciones
IARC: Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
Inh.: Inhalación
ND: No disponible
NC: No corresponde
NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional
NTP: Programa de Toxicología Nacional
OSHA: Administración de Salud y Seguridad Ocupacional
PEL: Límite de exposición permisible
RCRA: Ley de Conservación y Recuperación de Recursos
SARA: Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos
SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS)
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TDG: Ley y Normativa Canadiense de Transporte de Productos Peligrosos
TLV: Valores límite de umbral
TSCA: Ley de Control de Substancias Tóxicas
TWA: Promedio de tiempo ponderado
WHMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo

Exención de responsabilidad

La información aquí presentada se brinda a modo de orientación para quienes manipulan o utilizan este producto y ha sido elaborada de buena fe por personal técnicamente capacitado. Este documento no pretende ser excluyente. La manera y las condiciones de uso y manipulación pueden incluir otras consideraciones adicionales. Se deben emplear prácticas laborales seguras al trabajar con cualquier material. Es importante que el usuario final determine la adecuación de los procedimientos de seguridad empleados durante el uso de este producto.

La presente información se proporciona sin garantía expresa ni implícita. ARDEX L.P. no será responsable de daños, pérdidas, lesiones ni daños emergentes que se produzcan por el uso o referencia exclusiva a la información incluida en este documento.

Preparado por:

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA, EE. UU.
15001

+1 (724) 203-5000

Visite nuestro sitio web: <http://www.ardexamericas.com>

Fecha de revisión

: 24-octubre-2019

Fin del documento