



Espesores de los morteros ARDEX para colocar losetas sobre membranas

Escribimos para confirmar nuestra recomendación sobre los espesores de los morteros ARDEX para la colocación de losetas sobre membranas.

Esto sirve para confirmar que, cuando son instalados sobre membranas de aplicación líquida, como ARDEX 8+9 o ARDEX S 1-K, membranas en rollo como ARDEX SK 175 y ARDEX DS 70, o membranas de desacoplamiento adheridas como ARDEX UI 740 FLEXBONE, los morteros ARDEX para loseta deben instalarse en un espesor máximo de 9 mm ($\frac{3}{8}$ " (llana dentada 18 x 18 mm / $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ ")).

Cuando van a ser instalados sobre membranas de desacoplamiento sin adherir, como ARDEX UI 720 FLEXBONE, los morteros ARDEX para loseta se deben instalar en un espesor máximo de 6 mm ($\frac{1}{4}$ " (llana dentada 12 x 12 mm / $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ ")).

Tenga en cuenta que es primordial la preparación apropiada del sustrato antes de la instalación de las membranas. La adecuada preparación del sustrato no sólo es crucial para el éxito de la instalación, sino que también reduce la probabilidad de que se requiera un mortero de aplicación gruesa.

Para más detalles sobre cuáles morteros ARDEX han sido aprobados para la colocación de losetas sobre ARDEX 8+9 en aplicaciones en interiores, consultar, por favor, el [Update 109](#).

Si tiene alguna otra pregunta sobre esta información, o si le podemos ofrecer más asistencia, comuníquese por favor con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.

Tivona Schneider
Supervisora de Comunicaciones Técnicas