

CONSTRUIDO
POR TITM
respaldado por **ARDEX**



ARDEX AMERICAS | Sistemas de ingeniería para la reparación de concreto

	Reparación estructural	Mono componente	Modificado con polímeros	Inhibidor de corrosión	Micro sílice	Horizontal	Vertical	Sobre cabeza	Moldear y verter	Bombear	Aplicar con llana	Pisar o sellar	Grosor mínimo- todos sin agregado	Grosor máximo
ARDEX TRMTM	•	•			•	•			•	•		6 horas	1/2" a 4" (12 mm a 10 cm)	8" (20 cm) con agregado
ARDEX ERMTM	•	•	•	•		•					•	3-7 días	1/4" a 2" (6 mm a 5 cm)	8" (20 cm) con agregado
ARDEX FPTM	•	•				•	•	•	•	•		72 horas	1/2" a 4" (12 mm a 10 cm)	8" (20 cm) con agregado
ARDEX CPTM		•	•			•	•				•	Pisar 2 Sellar 4	1/4" a 1/2" (6 a 12 mm)	2" (5 cm) con agregado
ARDEX CDTM		•	•			•	•				•	2 horas	1/16" (1,5 mm)	1/8" (3 mm)
ARDEX CD FINETM		•	•			•	•				•	2 horas	1/32" (0,75 mm)	1/8" (3 mm)
ARDEX K 301TM		•	•			•				•		3 horas	1/4" (6 mm)	3/4" (18 mm) sin agregado 2" (5 cm) con agregado
ARDEX CG Concrete GuardTM		•				•	•				•	24 horas	N/A	N/A
ARDEX ARDIFIXTM						•						45 minutos	N/A	Sin límites
ARDEX OVPTM		•	•				•	•			•	2-3 horas	Ultra fino	Cualquier en áreas bien definidas
ARDEX TWPTM		•	•				•				•	15-60 minutos	Ultra fino	Cualquier en áreas bien definidas
ARDEX B 20TM	•	•	•	•		•	•	•			•	3-7 días	1/4" (6 mm)	2" (5 cm) por capa, hasta 8" (20 cm) total
ARDEX BACATM				•	•	•	•	•	•			N/A	AGENTE DE ADHESIÓN Una capa de 20 mils (500 micrones)	ANTICORROSIVO Dos capas de 10 mils (250 micrones)
ARDEX EP 2000TM						•						Pisar 6 Instalar 16	N/A	N/A
ARDEX P 71TM		•				•						Fresco	N/A	N/A

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000).

AF - 173S 01/22
www.ardexamericas.com