ARDEX FL™ Lechada flexible con arena y de fraguado rápido • Tabla de cobertura

Tamaño de la junta de lechada: pies cuadrados (bolsa de 25 lb)

ramano do la janta do recitadar pres cadar ados (berea de 20 15)							
Tamaño de la loseta	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/1 6 " 0.188	1/4" 0.25	5/16" 0.313	3/8" 0.375	1/2" 0.5
1" x 1" x 1/4"	92.0	47.5	32.7	25.5	21.1	18.3	14.9
2" x 2" x 1/4"	181.1	92.0	62.2	47.5	38.6	32.8	25.5
2" x 2" x 3/8"	120.7	61.3	41.4	31.7	25.7	21.9	17.0
4-1/4" x 4-1/4" x 5/16"	304.7	153.5	102.8	77.9	62.7	52.7	40.2
4" x 8" x 1/2"	238.9	120.1	80.3	60.7	48.7	40.9	31.0
6" x 6" x 1/2"	268.7	135.1	90.3	68.3	54.8	46.0	34.9
8" x 8" x 3/8"	477.1	239.5	159.9	120.7	96.8	81.1	61.3
12" x 12" x 3/8"	714.8	358.3	238.9	180.1	144.2	120.7	91.0
13" x 13" x 3/8"	774.2	388.0	258.6	194.9	156.1	130.6	98.4
16" x 16" x 3/8"	952.4	477.1	317.9	239.5	191.7	160.3	120.7
18" x 18" x 3/8"	1071.2	536.5	357.4	269.2	215.4	180.1	135.5
24" x 24" x 3/8"	1427.6	714.8	475.9	358.3	286.6	239.5	180.1

ARDEX WA™ Adhesivo y lechada epoxi de alto desempeño y 100% sólidos • Tabla de cobertura

Tamaño de la junta de lechada: pies cuadrados (unidad de 8.8 lb)

	-			-		*		•
Tamaño de las losetas	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/16" 0.188	1/4" 0.25	5/16" 0.313	3/8" 0.375	7/16 " 0.4375	1/2" 0.5
1" x 1" x 1/4"	35.2	18.2	12.5	9.7	8.1	7	6.2	5.7
2" x 2" x 1/4"	69.3	35.2	23.8	18.2	14.8	12.5	10.9	9.7
2" x 2" x 3/8"	46.2	23.5	15.9	12.1	9.9	8.4	7.3	6.5
4 1/4" x 4 1/4" x 5/16"	116.7	58.8	39.4	29.8	24	20.2	17.4	15.4
4" x 8" x 1/2"	91.4	46	30.7	23.2	18.6	15.6	13.5	11.9
6" x 6" x 1/2"	102.9	51.7	34.6	26.1	21	17.6	15.2	13.3
8" x 8" x 3/8"	182.6	91.7	61.2	46.2	37.1	31	26.7	23.5
12" x 12" x 3/8"	273.6	137.2	91.4	68.9	55.2	46.2	39.7	34.8
12" x 24" x 3/8"	366.1	184.1	123.5	93.2	75	62.9	54.2	47.7
13" x 13" x 3/8"	296.3	148.5	99	74.6	59.8	50	42.9	37.7
16" x 16" x 3/8"	364.6	182.6	121.7	91.7	73.4	61.4	52.6	46.2
18" x 18" x 3/8"	410	205.4	136.8	103	82.5	68.9	59.1	51.9
24" x 24" x 3/8"	546.5	273.6	182.2	137.2	109.7	91.7	78.6	68.9

ARDEX FH™ Lechada con arena para pisos y paredes Tabla de cobertura

Tamaño de la junta de lechada: pies cuadrados (bolsa de 25 lb) 1/16" 0.0625 1/8" 1/4" 0.25 3/16" Tamaño de las losetas 0.125 0.188 1" x 1" x 1/4" 27.4 99.1 51.2 35.2 2" x 2" x 1/4" 195.0 99.1 67.0 51.2 2" x 2" x 3/8" 130.0 66.1 44.7 34.1 4-1/4" x 4-1/4" x 5/16" 328.3 165.4 110.8 83.9 4" x 8" x 1/2" 129.3 86.5 257.3 65 4 6" x 6" x 1/2" 289.5 145.5 97.3 73.5 8" x 8" x 3/8" 514.0 258.0 172.2 130.0 12" x 12" x 3/8" 770.0 386.0 257.3 194.0 13" x 13" x 3/8" 834.0 418.0 278.6 210.0 258.0 16" x 16" x 3/8" 1026.0 514.0 342.4 18" x 18" x 3/8" 1154.0 578.0 385.0 290.0 24" x 24" x 3/8" 1538.0 770.0 512.6 386.0

ARDEX FG-C™ MICROTEC® Lechada sin arena para pisos y paredes • Tabla de cobertur<u>a</u>

Tamaño de la junta de lechada: pies cuadrados (bolsa de 25 lb)

Tamaño de las losetas	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/16" 0.188	1/ 4 " 0.25				
1" x 1" x 1/4"	97.3	50.3	34.6	26.9				
2" x 2" x 1/4"	191.4	97.3	65.7	50.3				
4-1/4" x 4-1/4" x 5/16"	322.2	162.3	108.7	82.4				
4" x 8" x 1/2"	252.6	127.0	84.9	64.2				
6" x 6" x 1/2"	284.1	142.8	95.5	72.2				
8" x 8" x 3/8"	504.5	253.2	169.0	127.6				
12" x 12" x 3/8"	755.7	378.9	252.6	190.4				
13" x 13" x 3/8"	818.6	410.3	273.5	206.1				
16" x 16" x 3/8"	1007.0	504.5	336.1	253.2				
18" x 18" x 3/8"	1132.6	567.3	377.9	284.6				
24" x 24" x 3/8"	1509.5	755.7	503.2	378.9				

ARDEX DG 1™ Lechada de un componente Tabla de cobertura

Tamaño de la junta de lechada: pies cuadrados (unidad de 3,78 L)

	-			•		*		
Tamaño de las losetas	1/16" 0.0625	1/8" 0.125	3/16" 0.188	1/4" 0.25	5/16" 0.313	3/8" 0.375	7/16 " 0.4375	1/2" 0.5
1" x 1" x 1/4"	53.0	27.4	18.8	14.7	12.2	10.5	9.4	8.6
2" x 2" x 1/4"	104.3	53.0	35.8	27.4	22.2	18.9	16.5	14.7
2" x 2" x 3/8"	69.5	35.3	23.9	18.3	14.8	12.6	11.0	9.8
4 1/4" x 4 1/4" x 5/16"	175.6	88.4	59.2	44.9	36.1	30.4	26.2	23.1
4" x 8" x 1/2"	137.6	69.2	46.2	35.0	28.1	23.6	20.3	17.9
6" x 6" x 1/2"	154.8	77.8	52.0	39.3	31.6	26.5	22.8	20.1
8" x 8" x 3/8"	274.9	138.0	92.1	69.5	55.8	46.7	40.2	35.3
12" x 12" x 3/8"	411.8	206.4	137.6	103.8	83.1	69.5	59.7	52.4
13" x 13" x 3/8"	446.0	223.5	149.0	112.3	89.9	75.2	64.6	56.7
16" x 16" x 3/8"	548.7	274.9	183.1	138.0	110.4	92.3	79.2	69.5
18" x 18" x 3/8"	617.1	309.1	205.9	155.1	124.1	103.8	89.0	78.1
24" x 24" x 3/8"	822.5	411.8	274.1	206.4	165.1	138.0	118.3	103.8

El rendimiento real puede variar según las condiciones de la obra, las texturas de las losetas y los métodos de instalación. Consulte las fichas técnicas de los productos individuales en www.ardexamericas.com



AB218 SPA 01/2021

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.










PALETAS DE COLORES DE LAS **LECHADAS ARDEX**

ACABADO FUERTE DE COLOR NATURAL







Paleta **URBAN**

	Sugar Cookie 03*1
	Dove Gray 18
	Stone Beach 13*
	Silver Shimmer 19*
	Dark Walnut 48
	Cast Iron 22
	Black Licorice 24*
Paleta CANYON	
	Desert Sand 37
	Sahara Drift 38*
	Caraway 39*
	Kodiak Brown 47
	Coffee Bean 17
	Gray Dusk 15
	Molasses 49
	Baked Terra Cotta 32

Los colores son una aproximación debido a las variaciones existentes en los procesos de impresión. Consulte los kits de lechada ARDEX para obtener una comparación de los colores más precisa. Los tipos de losetas, substratos y entornos de instalación pueden provocar variaciones en el color.

ACABADO FUERTEDE COLOR NATURAL

ARDEX FL™

Lechada flexible con arena y de fraguado rápido

- Juntas de lechada desde 1.5 mm hasta 12 mm (1/16" hasta 1/2")
- Muy fácil de aplicar y limpiar
- Abrir al tránsito en tan solo 90 minutos

Cumple o excede la norma 118.7 de ANSI • Clasificación ISO: CG 2 WA

ARDEX WA™

Adhesivo y lechada epoxi de alto desempeño y 100% sólidos

- Juntas de lechada hasta 12 mm (1/2")
- Usar para colocar todo tipo de losetas y piedras
- Aplicaciones sumergidas (albercas, jacuzzis, duchas) en tan solo 7 días

Cumple o excede la norma 118.3 de ANSI • Clasificación ISO: 13007 RG Clasificación ISO 13007 R2T

No disponible como lechada¹

ARDEX FG-C™ MICROTEC®

Lechada sin arena para pisos y paredes

- Juntas de lechada hasta 6 mm (1/4"); losetas de porcelana hasta 3 mm (1/8")
- Adhesión y resistencia al corte excelentes
- Altamente flexible y resistente a las grietas

Cumple o excede la norma 118.7 de ANSI • Clasificación ISO: CG 2 A

ARDEX FH™

Lechada con arena para pisos y paredes

- Juntas de lechada desde 1.5 mm hasta 19 mm (1/16" a 3/4")
- Muy fácil de aplicar y limpiar
- Aplicaciones para pisos y paredes en interiores y exteriores

Cumple o excede la norma 118.6 de ANSI • Clasificación ISO: CG 2 A

ARDEX DG 1™

Lechada de un componente

- Usar en juntas de lechada de 1.5 mm a 12.7 mm (1/16" a 1/2")
- Listo para usar; se puede usar directamente de la cubeta sin agua adicional
- Resistente a las manchas, repelente al agua y muy flexible
- El ARDEX DG 1™ está disponible en estos colores

Paleta **LAKESIDE**

