

ARDEX^{MC} B 40

Mortier pour réparation de tranchées

Béton horizontal, prise rapide
mortier pour réparation



Mortier pour réparation à base de ciment Portland, modifié par des polymères, à prise rapide

Accepte la circulation piétonnière en deux heures, la circulation de véhicules en six heures Se mélange avec de l'eau uniquement

Facile à appliquer – qui peut être formé, coulé et pompé

S'installe à l'état pur de 12,7 mm à 22,86 cm (1/2 po à 9 po)

Installation

Proportion

de mélange : 2,66 à 3,0 l (3 pintes (+/- 8 oz)) d'eau
par sac de 22,7 kg (50 lb)

Couverture : 0,0113 m³ par sac de 22,7 kg (0,4 pi³ par sac de 50 lb)
0,890 m² par sac de 22,7 kg à 12,7 mm (9,6 pi² par
sac de 50 lb à 1/2 po)

Vie en pot / temps

de travail : 10 à 20 minutes

Temps

avant la

circulation : Circulation piétonnière : Deux heures

Circulation

complète,

dont les

charges

roulantes :

Six heures

Couche

ou joint

d'étanchéité: Environ six heures

Couleur:

Gris

Pour une documentation technique complète, veuillez consulter le relevé des données techniques à l'adresse suivante
www.ardexamericas.com/fr



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

systemONETM
warranty