

CONSTRUIDO  
**POR TI**<sup>TM</sup>  
 respaldado por **ARDEX**



## ARDEX AMERICAS | Sistemas de ingeniería para la reparación de concreto

	Reparación estructural	Mono componente	Modificado con polímeros	Inhibidor de corrosión	Micro sílice	Horizontal	Vertical	Sobre cabeza	Moldear y verter	Bombear	Aplicar con llana	Pisar o sellar	Grosor mínimo-todos sin agregado	Espesor máximo con áridos
ARDEX B 40 <sup>TM</sup>	•	•	•	•	•	•			•	•		6 horas	1/2" a 4" (12 mm a 10 cm)	9" (23 cm) con agregado
ARDEX B 24 <sup>TM</sup>	•	•	•	•		•					•	Pisar: 4-6 horas Sellar: 3-7 días	1/4" a 2" (6 mm a 5 cm)	8" (20 cm) con agregado
ARDEX CP <sup>TM</sup>		•	•			•	•				•	Pisar 2 Sellar 4	1/4" a 1/2" (6 a 12 mm)	2" (5 cm) con agregado
ARDEX CD <sup>TM</sup>		•	•			•	•				•	2 horas	1/16" (1,5 mm)	1/8" (3 mm)
ARDEX CD FINE <sup>TM</sup>		•	•			•	•				•	2 horas	1/32" (0,75 mm)	1/8" (3 mm)
ARDEX K 301 <sup>TM</sup>		•	•			•				•		3 horas	1/4" (6 mm)	3/4" (18 mm) sin agregado 2" (5 cm) con agregado
ARDEX CG Concrete Guard <sup>TM</sup>		•				•	•				•	24 horas	N/A	N/A
ARDEX ARDIFIX <sup>TM</sup>						•						45 minutos	N/A	Sin límites
ARDEX OVP <sup>TM</sup>		•	•				•	•			•	2-3 horas	Ultra fino	Cualquier en áreas bien definidas
ARDEX TWP <sup>TM</sup>		•	•				•				•	15-60 minutos	Ultra fino	Cualquier en áreas bien definidas
ARDEX B 20 <sup>TM</sup>	•	•	•	•		•	•				•	3-7 días	1/4" (6 mm)	2" (5 cm) por capa, hasta 8" (20 cm) total
ARDEX EP 2000 <sup>TM</sup>						•						Pisar 6 Instalar 16	N/A	N/A
ARDEX P 71 <sup>TM</sup>		•				•						Fresco	N/A	N/A

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000).