

ARDEX 8+9™

Compuesto impermeabilizante rápido y aislamiento de grietas


Un sistema sin solventes de dos componentes con base de cemento portland y un líquido acrílico que produce una membrana flexible impermeabilizante para proteger superficies de infiltraciones de agua del lado positivo. ARDEX 8+9 brinda una excelente capa de adhesión para los materiales ARDEX para la instalación de losetas y piedras.

Características principales

- ¡Ideal para duchas, baños y cocinas comerciales o residenciales!
- Ahora Disponible en Gris o Blanco
- Adhesión cemento con cemento
- Endurecimiento rápido: instalar losetas en 90 minutos
- Aislamiento de grietas de hasta 1/8" (3 mm)
- Cuesta 1/3 menos que los productos de la competencia
- Fácil de mezclar y aplicar



BLANCO



GRIS

Instalación

- **Presentación:**
 - Kit estándar: 1 galón (3,78 L) de ARDEX 8 y 9 lb (4 kg) de ARDEX 9
 - Kit comercial: 3 galones (11,34 L) de ARDEX 8 y 27 lb (12 kg) de ARDEX 9
- **Rendimiento:**
 - Kit estándar (1 galón / 3,78 L de ARDEX 8 y 9 lb. / 4 kg de ARDEX 9): 100 pies² (9,29 m²) por unidad
 - Kit comercial (3 galones / 11,34 L de ARDEX 8 y 27 lb. / 12 kg de ARDEX 9): 300 pies² (27,87 m²) por unidad
- **Tiempo vida:** 45 minutos
- **Tiempo de secado:** de 30 a 45 minutos para la capa inicial /60 minutos para la capa final
- **Prueba de estanqueidad:** puede comenzar 4 horas después de la aplicación de la segunda capa



Desempeño



www.youtube.com/ARDEX101.com para ver el video de demostración del producto ARDEX 8+9™.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



AF 394 S 8/16



AMERICAS

888-512-7339

+1-725-203-5000

www.ardexamericas.com

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE GRIETAS