ARDEX AM 100™

Mortero de fraguado rápido para rampas y alisado antes de la colocación de losetas

Un exclusivo mortero para rampas y alisado en superficies verticales y horizontales de concreto y mampostería que reduce significativamente el tiempo de preparación para la instalación de todo tipo de losetas.

ldeal para alisar las superficies de albercas, paredes en áreas de transporte subterráneo y otras áreas húmedas antes de colocar las losetas. También se puede usar para dar pendiente a balcones y hacia desagües.

Características clave:

- Uso en interiores y exteriores
- Se instala en espesores de 6 mm a 32 mm (1/4" a 1 1/4") en una sola aplicación
- Mezclar sólo con agua
- Fácil de usar, ensucia menos y se desperdicia menos
- No se desliza ni se comba
- Resistente al agua y a las heladas
- Excelente resistencia de adhesión
- Usar como capa intermedia para revestimientos en aplicaciones de piedra natural o fabricada

Instalación:

- Paquete: Bolsa de 18,14 kg (40 lb)
- Rendimiento:
 - 2 m² por bolsa a 6 mm de espesor (22.5 pies² por bolsa en 1/4" de espesor)
- Instalación de losetas: 2 horas

Desempeño:

- Fraguado inicial (ASTM C191): 1 hora aprox.
- Fraguado final (ASTM C191): 2 horas aprox.
- COV (VOC): 0



Consulte la ficha técnica en www.ardexamericas.com, o llame al 1-888-512-7339 (724-203-5000) antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.













888-512-7339 +1-724-203-5000 www.ardexamericas.com