

# ARDEX ARDIFIX™

## Compuesto reparador de poliuretano rígido de baja viscosidad para grietas y juntas

ARDEX ARDIFIX™ es un compuesto para reparar grietas, juntas de control, fisuras y desconchaduras en aplicaciones interiores y exteriores. Es ideal para rellenar grietas y juntas serradas antes de la instalación de los Sistemas ARDEX MC™ para control de humedad, y de las bases y los acabados de ARDEX.

### Características Principales

- Poliuretano de dos componentes
- La viscosidad extremadamente baja permite una profunda penetración
- Rango de temperatura de trabajo de -35 a 110°F (de -37 a 43°C),
- Sin retracción
- 100% de sólidos
- No inflamable



### Instalación

- **Paquete:** Sistema de doble cartucho de 21,2 oz. (627 ml)
- **Rendimiento:** Varía según la profundidad del área a rellenar
- **Fraguado inicial:** 2 minutos
- **Superficie libre de pegajosidad:** 10 minutos
- **Uso general:** 45 minutos
- **Pulir:** 45 minutos

### Desempeño

- **Resistencia a la tensión (ASTM D638):** 4150 psi (292 kg/cm<sup>2</sup>) aprox.
- **Elongación (ASTM D638):** 6%
- **Rotura Die C (ASTM D624):** 243 pli
- **Dureza Shore D:** 70
- **Viscosidad:** 60 cps
- **COV (VOC):** 0 g/L



Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



Consulte la hoja de datos técnicos en [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com), o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

AF333 S 05/15

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA LA  
REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

+1-724-203-5000  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)