

ARDEX ARDIPEG™

Logrando un nivel completamente nuevo para pisos

Una opción económica que permite ahorrar tiempo para cumplir con los requisitos de mapas de elevación cuando se utilizan las Bases autonivelantes ARDEX.

Características principales

- Marcador de 2,5" (6,35 cm)
- Al verter, la cinta adhesiva sostiene el marcador seguro en su sitio
- Plástico fácil de cortar
- Conveniente, brinda lecturas en pulgadas y milímetros, fáciles de leer

Instalación

- Presentación: 250 piezas por caja
- Use un láser, un nivel de tránsito o cualquier método similar para crear una cuadrícula en el piso
- Prepare y aplique imprimación al substrato
- Coloque y corte los marcadores a la altura adecuada
- Instale la Base autonivelante el ARDEX

Desempeño

- El material resistente regresa a su posición original hacia arriba si se pisa o despliega
- Los marcadores se convierten en piezas invisibles de la matriz

Para obtener más información comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX llamando al 888-512-7339.

Es responsabilidad del contratista que realiza la instalación establecer las elevaciones deseadas y colocar el material a la profundidad adecuada. Los marcadores de nivelación sólo deben utilizarse como una guía, y quienes usen los marcadores deben tomar las mediciones de profundidad específicas y confiar en los resultados de esas mediciones para la precisión y la nivelación del piso. ARDEX no garantiza que las mediciones de los marcadores de nivelación sean precisas. Debido a los pies de goma de los marcadores, pueden ocurrir incoherencias en las mediciones. La planicidad y nivelación final del piso es responsabilidad única del contratista que realiza la instalación.



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF174S 11/14

PREPARACIÓN
DE LA BASE