

# ARDEX CD FINE™

## Compuesto renovador para concreto

Modificado con polímeros de alto desempeño y cementos hidráulicos para lograr una excepcional resistencia de adhesión. Se puede aplicar con llana, jalador de goma o pistola de tolva. Además, se puede texturizar con una escoba para lograr un acabado antideslizante.

### Características principales

- A base de cemento portland
- En interiores o exteriores
- Se usa en pisos y paredes
- Proporción de mezcla especial para colocar parches pequeños
- Disponible en color blanco y gris
- Admite colores para acabados decorativos

### Instalación

- **Recomendaciones generales para la imprimación:**
  - No se requiere imprimación
  - Use ARDEX CG™ Concrete Guard diluido con agua en una proporción 1:1 sobre superficies muy porosas para reducir la formación de agujeritos
  - El uso de ARDEX CG Concrete Guard diluido con agua a una proporción de 1:1 puede aumentar el tiempo de empleo para el ARDEX CD FINE™
- **Presentación:** bolsa de 20 lb. (9 kg)
- **Rendimiento:** hasta 100 pies<sup>2</sup> por bolsa en 1/32" de espesor (hasta 9,3 m<sup>2</sup> en 0,8 mm)
- **Tiempo vida:** 30 minutos
- **Tiempo de empleo:** 10 a 15 minutos aprox.
- **Apto para el tránsito peatonal:** 2 horas
- **Instalación del recubrimiento a base de agua:** aprox. 2 horas

### Desempeño

- **ASTM C109/mod (curado al aire solamente)**  
**Resistencia a la compresión:** 4,000 psi (280 kg/cm<sup>2</sup>) en 28 días
- **Compuestos orgánicos volátiles (COV):** 0



SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA  
LA REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

+1-724-203-5000  
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF411S 11/14