

ARDEX CG™ Concrete Guard

Sellador acrílico de alto desempeño, a base de agua para concreto

Sella y protege todas las superficies sin recubrir, concreto absorbente y superficies de mampostería, incluidos los acabados ARDEX. Para más detalles, consulte el folleto específico de cada producto.

Características principales

- Para interiores y exteriores
- No es inflamable
- Es resistente a los rayos ultravioletas (UV)

Instalación

- **Presentación:** Embalaje de 1 galón (3,78 litros)
- **Rendimiento:**
 - Gris sobre texturización con escoba:
de 150 a 200 pies² por galón
(de 14 a 19 m²/3,78 litros)
 - Gris sobre acabado liso:
de 200 a 400 pies² por galón
(de 19 a 37 m²/3,78 litros)
 - Transparente sobre texturización con escoba:
de 200 a 300 pies² por galón
(de 19 a 28 m²/3,78 litros)
 - Transparente sobre acabado liso:
de 400 a 600 pies² por galón
(de 37 a 56 m²/3,78 litros)
- **Aplicar con:** Rodillo de mecha de 3/8" (9,5 mm)
- **Tiempo de secado:** (a una temperatura mínima de 70°F/21°C) al tacto: 1 hora
- **Tiempo de espera para la aplicación de la segunda capa:** 2 a 4 horas
- **Apto para el tránsito peatonal:** 24 horas

Desempeño

- **Contenido de sólidos:** 40%
- **Compuestos orgánicos volátiles (COV):**
Máx. 249 g/L, calculado, SCAQMD 1113
- **Supera los requisitos de la ADA**
- **Directiva 1000.4 del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del USDA y de la FDA,**
Revisión 1: Aprobada



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF144 S 11/14

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA
LA REPARACIÓN DEL CONCRETO