

ARDEX E 25™

Emulsión flexible

Mejora el módulo de elasticidad y la resistencia adhesiva y a la flexión de ARDEX K 15® Base de concreto autonivelante para pisos y ARDEX K 500™ Acabado de concreto autonivelante. Se puede usar con ARDEX K 500 para áreas de mucha carga sujetas al tránsito de carretillas elevadoras.

Se puede instalar sobre: residuos de adhesivo asfáltico y otros tipos de adhesivo, metal y sistemas para contrapisos de madera reforzados con malla

Características principales

- Parte de los sistemas para bases ARDEX K 15 y ARDEX E 25
- Uso en interiores

Instalación

- **Paquete:** 1 galón (3,8 litros)
- **Proporción de mezcla:**
 - ARDEX K 15: agregue 2 cuartos de galón (1,89 litros) con 6 cuartos de galón (5,7 litros) de agua, y luego agregue el polvo
 - ARDEX K 500: agregue 2 cuartos de galón (1,89 litros) con 5 cuartos de galón (4,7 litros) de agua, y luego agregue el polvo
- **Tiempo de empleo:** depende del desempeño del polvo
- **Apto para el tránsito peatonal:** depende del desempeño del polvo
- **Instalación:** depende del desempeño del polvo

Desempeño

Depende del desempeño del polvo



Primera foto: ARDEX K 15® Base de concreto autonivelante para pisos - Mejora el módulo de elasticidad y la resistencia adhesiva y a la flexión

Segunda foto: ARDEX K 500™ - áreas de mucha carga sujetas al tránsito de carretillas elevadoras.



PREPARACIÓN
DE LA BASE



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF 117S 11/14