

ARDEX E 90™

Aditivo para mortero

Reforzador de mortero para losetas y piedras

Aditivo sintético para usar con ciertos morteros ARDEX para losetas y piedras. Al agregar ARDEX E 90 se obtiene un mortero que, una vez instalado y endurecido, tiene una alta resistencia de adhesión y excelentes propiedades elásticas e hidrófugas.

Características principales

- Ideal para la colocación de losetas de vidrio cuando se usa con ARDEX X 77 Blanco en los bordes al nivel del agua dentro de albercas
- Mejora la adhesión y la flexibilidad en la instalación de todos los tipos de losetas
- Permite la instalación directa de las losetas sobre losetas existentes sin perfilado ni imprimación
- Adecuado para el uso sobre sistemas de calefacción de piso
- Bajo contenido de VOC (COV)
- Para uso en interiores o exteriores

 tile & stone
Installation Systems



Instalación

Proporciones de mezcla y usos adecuados

Mortero de aplicación delgada	ARDEX E 90 por bolsa de 40 lb (18 kg)	Agua por bolsa de 40 lb (18 kg)	Usos adecuados
ARDEX X 5™ Mortero flexible para losetas y piedras	2 cuartos de galón (1,89 litros)	4 cuartos de galón (3,79 litros)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicaciones estándar de losetas y la mayoría de los tipos de piedra natural* sobre madera o concreto donde se necesita una mejor resistencia, flexibilidad e propiedades hidrófugas. 2. Instalaciones de loseta sobre loseta
ARDEX X 32™ MICROTEC® Mortero de aplicación delgada a gruesa reforzado con fibra y de fraguado rápido	2 1/4 cuartos de galón (2,13 litros)	4 1/2 cuartos de galón (4,26 litros)	
ARDEX X 77™ MICROTEC® Mortero reforzado con fibra para losetas y piedras	3 3/8 cuartos de galón (3,2 litros)	6 3/4 cuartos de galón (6,38 litros)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicaciones estándar de losetas y la mayoría de los tipos de piedra natural* sobre madera o concreto donde se necesita una mejor resistencia, flexibilidad e propiedades hidrófugas 2. Instalaciones de loseta sobre loseta 3. Aplicaciones de losetas y piedras con malla en el respaldo 4. Capacidad de deformación mejorada - ISO 13007 S 2 (≥ 0.2" / 5 mm)
ARDEX X 78™ MICROTEC® Mortero reforzado con fibra y de consistencia semivertible para losetas y piedras	2 5/8 cuartos de galón (2,48 litros)	5 1/4 cuartos de galón (5 litros)	
ARDEX N 23™ MICROTEC® Mortero de fraguado rápido para losetas y piedra natural	2 1/2 cuartos de galón (2,37 litros)	5 cuartos de galón (4,73 litros)	
ARDEX X 77 (Blanco solamente)	3 3/8 cuartos de galón (3,2 litros)	6 3/4 cuartos de galón (6,38 litros)	Instalaciones de losetas de vidrio en el borde al nivel del agua de albercas**

Embalaje

- Available in 1 Gallon (3.79 L) bottles

Rendimiento

- Achieves ISO 13007 S2 deformability when used with ARDEX X 77, X 78 and N 23


ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY



AF 432 S 3/15



AMERICAS

888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com

ARDEX MORTEROS