

# ARDEX FB 9 L™

## Mortero vertible ShearFlex®

Un mortero con base de cemento portland modificado con polímeros diseñado especialmente para facilitar las instalaciones de losetas de piso de gran tamaño. La consistencia vertible, única del ARDEX FB 9 L logra cobertura completa con alta resistencia de adhesión y flexibilidad sin la necesidad de aplicarlo al reverso de la loseta.

**Se puede instalar sobre:** toda superficie adecuada cementosa, de concreto, de mampostería y de madera contrachapada de grado exterior; contrachapada de grado exterior

### Características principales

- Agua únicamente
- Para interiores y exteriores
- Resistente al agua y a las heladas
- Sin necesidad de aplicar mortero en la parte posterior de las losetas
- Fácil de mezclar y aplicar
- Para uso con sistemas de calefacción de piso
- Use para instalar la manta SCHLUTER® DITRA®

**ARDEX** tile & stone  
Installation Systems

### Instalación

- **Presentación:** bolsa de 40 lb (18 kg)
- **Rendimiento:** 90 pies<sup>2</sup> (8,36 m<sup>2</sup>) a 1/4" (6 mm) de espesor
- **Tiempo de empleo:** 30 minutos
- **Tiempo vida:** 3 horas
- **Tiempo hasta enlechar:** 6 horas

### Desempeño

- **Resistencia de adhesión del gres:** 300 psi (21 kg/cm<sup>2</sup>) después de 28 días



**SystemOne™**



**AMERICAS**

888-512-7339  
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF181S 11/14

ARDEX MORTEROS DE  
APLICACIÓN DELGADA