



---

# ARDEX FLEX CAULK™

**Sellador de color acrílico siliconado**

---

**Para utilizar con las lechadas ARDEX Sanded™ y ARDEX Unsanded™**

**Disponible en el color de las lechadas ARDEX**

**Con protección antimanchas**

**Resistente a la formación de moho y hongos**

**Se mantiene flexible**

**Se utiliza para instalaciones en interiores y exteriors**

---

ARDEX Engineered Cements  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
Tel: 724-203-5000  
Toll Free: 888-512-7339  
Fax: 724-203-5001  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

# ARDEX FLEX CAULK™

## Sellador de color acrílico siliconado

### Descripción

Sellador de color acrílico siliconado de alta calidad, que se utiliza para sellar esquinas, bordes y juntas que se originan debido al cambio de plano o de materiales en aplicaciones en interiores y exteriores. Use ARDEX FLEX CAULK™ para sellar barras de cocina y para sellar los sectores alrededor de fregaderos, tinas, zócalos de barras de cocina y duchas. Se utiliza en juntas de hasta 1/2" de ancho.

### Preparación del sustrato

La superficie o el área donde se aplicará el sellador deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad, hongos, aceite y otras sustancias extrañas. La temperatura de la superficie debe estar por encima de los 50°F (10°C). Elimine el sellador antiguo y limpie el área con una solución suave de lejía y agua antes de aplicar el sellador nuevo. Asegúrese de que el área donde se colocará el sellador esté completamente seca antes de aplicarlo.

### Aplicación

Corte la boquilla del tubo según el espesor de cordón deseado. Aplique el sellador y utilice una herramienta dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación utilizando un dedo mojado o una esponja suave y húmeda. El exceso de producto se puede limpiar con un paño húmedo antes de que el sellador comience a endurecerse.

El sellador curará por completo en un lapso de 3 a 5 días, según la temperatura, la circulación de aire, la humedad y el espesor de la aplicación. En áreas húmedas o cerradas, como duchas cerradas, utilice un ventilador que haga circular el aire para facilitar el curado del sellador.

Limpie todas las herramientas con agua y jabón antes de que seque el sellador.

### Notas

No se debe utilizar en áreas sumergidas de forma permanente, piscinas y fuentes.como

ARDEX FLEX CAULK no reemplaza las membranas impermeabilizantes. Si se requiere la aplicación de impermeabilizante, consulte los Folletos técnicos de ARDEX para los compuestos impermeabilizantes ARDEX.

### Datos técnicos conformes a los estándares de calidad de ARDEX

Todos los datos se basan en el desempeño del producto a 70°F (21°C)

<b>Rendimiento:</b>	Aprox. 25 pies lineales con un ancho de junta de 1/4 x 1/4. (El rendimiento variará según el tamaño y el ancho de la junta)
<b>Tiempo de empleo:</b>	10 minutos
<b>Curado completo:</b>	Curado completo: 5 días a 70°F (21°C)
<b>Dureza Shore "A" (ASTM C661):</b>	25
<b>Resistencia a la tensión:</b>	21 kg/cm <sup>2</sup> (300 psi)
<b>Elongación:</b>	500%
<b>Temperatura de servicio:</b>	-40° a 176°C (-40° a 350°F)
<b>Movimiento de juntas:</b>	+/-50%
<b>Tiempo de endurecimiento:</b>	5 a 10 minutos
<b>Sin pegajosidad:</b>	en 15 a 30 minutos
<b>Presentación:</b>	10.3 onzas (310 ml)
<b>Almacenamiento:</b>	Conserve en un lugar fresco y seco. Evite el congelamiento. No exponer a la luz solar directa.
<b>Vida útil:</b>	36 meses
<b>Garantía:</b>	Consulte el Folleto de la Garantía SystemOne™ de ARDEX/HENRY

### Colores disponibles

Fresh Lily 02	Stone Beach 13	Black Licorice 24
Sugar Cookie 03	Chocolate Mousse 14	Organic Earth 26
Antique Ivory 04	Gray Dusk 15	Gentle Blush 28
Floating Driftwood 07	Ground Cocoa 16	Fresh Magnolia 29
Vintage Linen 08	Coffee Bean 17	Pink Champagne 30
Natural Almond 09	Dove Gray 18	Burnt Orange 31
Irish Crème 10	Silver Shimmer 19	Brilliant White 35
Barley 11	Ocean Gray 20	
Wild Mushroom 12	Slate Gray 21	

Este producto contiene colorantes que pueden manchar algunos materiales porosos, como paredes, empapelado, etc. Enmascare o proteja estas áreas para evitar las manchas. Realice una prueba en un sector no muy visible para comprobar si el producto genera manchas. © 2018 ARDEX Engineered Cements, L.P. Todos los derechos reservados. AT231 (02/18)

Visite [www.youtube.com/ARDEX101](http://www.youtube.com/ARDEX101) para ver videos de los productos de ARDEX Americas. Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



ARDEX Engineered Cements  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
Tel: 724-203-5000  
Toll Free: 888-512-7339  
Fax: 724-203-5001  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)