ARDEX SKM™

Skim Finish Resanador fino y piso base

ARDEX SKM™ es un producto para aplicar con llana y para uso en interiores sobre concreto, madera, losetas y piedras no sensibles a la humedad y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto. ARDEX SKM brindará un acabado permanente, liso y duradero antes de instalar la mayoría de los recubrimientos de piso. ARDEX SKM se endurece rápidamente es fácil de aplicar y seca rápido sin originar contracción, agrietamiento ni roturas.

Características claves:

- Se usa para resanar y aplicar capas ultrafinas sobre concreto, madera, losetas y piedras no sensibles a la humedad, y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto
- Sin arena; se instala desde espesores ultra finos hasta 12 mm (1/2")
- Se puede pisar e ilnstalar los recubrimientos de pisos en tan sólo 30 minutos

Instalación:

- Imprimación: No se requiere imprimación
- **Rendimiento:** 13.9-18.5 m² (150-200 sq.ft.) por bolsa en una capa ultra fina.
- Mezcla: 1,4 L (1,5 cuartos de galón) de agua para cada bolsa de 4,5 kg (10 lb.) o 3 partes polvo y 1 parte agua por volumen
- **Espesor:** Desde capa ultra fina hasta 12 mm (1/2")
- Tiempo vida: 15 minutos
- Pisar en: 30 minutos
- Instalar piso
 - Para la mayoría de recubrimientos de piso:
 - Capa ultra fina: Aprox. 30 minutos
 - Mayor que 1,5 mm (1/16"): Aprox. 1-2 horas
- Para losetas no sensibles a la humedad y materiales de cemento portland:

Capa ultra fina: Aprox. 30 minutos Mayor que 1,5 mm (1/16"): Aprox. 60 a 90 minutos

• COV (VOC): 0



Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.











