

ARDEX TWP™

Parque para paredes inclinadas y acabado para paredes verticales de concreto

Compuesto de acabado para rellenar y alisar superficies verticales de concreto antes de sellar o pintar. Más resistente y duradero que el yeso tradicional y los parches de látex. Se puede sellar o pintar apenas endurezca la superficie.

Se usa para paredes inclinadas, paneles de concreto prefabricado o vertido en el lugar y otras superficies de concreto o mampostería; para rellenar áreas desgastadas, hundimientos, grietas, puntos bajos, nidos de grava, coqueras o celdas, e imperfecciones de cualquier otro tipo, tamaño o forma de la superficie.

Características principales

- A base de cemento pórtland
- Para aplicar con llana
- Se mezcla con agua
- Para interiores y exteriores

Instalación

- **Presentación:** bolsa de 10 lb. (4,5 kg)
- **Rendimiento:** de 100 a 150 pies² (de 9,3 a 14 m²) por bolsa en una capa ultrafina
- **Espesor:**
 - Se instala en espesores realmente ultra finos
 - Las áreas con aplicaciones de mayor espesor demorarán más en endurecerse
- **Tiempo de empleo:** de 15 a 20 minutos
- **Tiempo para sellar o pintar:** de 15 a 60 minutos

Desempeño

- **COV:** 0



SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA
LA REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF140 S 11/14