

# ARDEX X 32™ MICROTEC®

Mortero autosecante de capa delgada a gruesa para exteriores

Diseñado especialmente para utilizar como mortero delgado, medio o grueso para instalaciones de hasta una pulgada (2,54 cm) de espesor sobre concreto exterior e interior, superficies de mampostería y madera contrachapada.

## Características claves

- Se mezcla sólo con agua
- Fraguado rápido: se puede enlechar en 3 horas
- Ideal para piedra sensible a la humedad
- Excelente resistencia a combarse
- Fácil de mezclar y aplicar

## Instalación

- Presentación:** bolsa de 40 libras (18 kg) en blanco o gris
- Rendimiento:**
  - 80 pies<sup>2</sup> (7,4 m<sup>2</sup>) por bolsa utilizando una llana de dientes cuadrados de 1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm)
  - 60 pies<sup>2</sup> (5,5 m<sup>2</sup>) por bolsa utilizando una llana de dientes cuadrados de 1/4" x 3/8" x 1/4" (6 x 9 x 6 mm)
  - 40 pies<sup>2</sup> (3,7 m<sup>2</sup>) por bolsa utilizando una llana de dientes cuadrados de 1/2" x 1/2" x 1/2" (12 x 12 x 12 mm)
- Tiempo abierto:** 20 minutos
- Tiempo de empleo:** de 20 a 30 minutos
- Tiempo vida:** hasta 60 minutos
- Tiempo hasta enlechar:** 3 horas

## Desempeño



## ARDEX X 32™ MICROTEC

Se usa para pisos, paredes y barras de cocina:

- Para todo tipo de losetas y piedras
- Mármol
- Granito
- Piedra calibrada y losetas
- Mosaicos



AF 231 S 10/14

ARDEX MORTEROS



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com